

# 山东鑫合正 隧道用中空锚杆 镇江中空锚杆

产品名称	山东鑫合正 隧道用中空锚杆 镇江中空锚杆
公司名称	山东鑫合正金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城辽河路东首工业园
联系电话	13869508600 13869508600

## 产品详情

### 中空锚杆

桩基工程中常用的材料及特性

桩基工程中常用的材料有混凝土、钢筋和钢丝。其中，镇江中空锚杆，钢筋是常见的一种，而混凝土则主要用于柱基工程。在使用钢筋水泥注浆管时，为了使砂浆与钢管之间能够有效地结合起来，需要确保两者之间具有良好的连接性能。除了上述这些常见的材料外，还有一些特殊的材料也经常用到桩基工程中来。例如，玻璃纤维复合材料-膜料及石英砂等都可以作为桩体结构的保温层材料，因此受到了广泛的关注。

### 中空锚杆

水泥砂浆通过灌浆技术渗透岩土，可以有效提高岩土的物理力学性能，提高岩石本身的防滑能力。灌浆后，钢管留在岩层中，锚固防滑，提高岩层的安全性和稳定性。奇数孔采用灌浆钢管和热轧无缝钢管，即在钢管壁上设置15mm直径灌浆孔，布置梅花，22组合中空锚杆，孔间距15mm × 15cm，个进入孔焊接成锥形，便于进入孔，锚固在预应力作用下。在预应力锚索框架梁系统中，锚索锚定在框架上。锚固力首先作用于框架，然后通过框架传递到岩石和土壤中，产生额外的应力，调整岩石和土壤中的应力环境，矿用中空锚杆，加强边坡。除了表面坡度稳定外，框架梁还具有传力功能。对于钢花管，其灌浆效果较好。钢花管被广泛应用于深基坑临时性边坡支护。

注浆管性能特点：在预埋注浆管中注入浆液可以密封施工缝、冷接缝、管子渗漏和地墙之间的接缝。

特点：

注浆管分为一次性注浆管（CCLL-Y注浆管、QDM-IT注浆管、CCLL-Y全断面注浆管）和重复性注浆管（CCLL-D注浆管、CCLL-D全断面注浆管）

一次性注浆管只能注浆一次，不可重复使用。

重复性注浆管可多次重复使用，每次用完需冲洗干净管芯和管外壁。

规格：

一次性注浆管

内径：8mm；外径：12mm；内径公差： $\pm 0.3\text{mm}$ ；每卷长度：120m。

重复性注浆管

内径：8mm；外径：20mm；内径公差： $\pm 0.3\text{mm}$ ；每卷长度：90m。

山东鑫合正(图)-隧道用中空锚杆-镇江中空锚杆由山东鑫合正金属材料有限公司提供。山东鑫合正(图)-隧道用中空锚杆-镇江中空锚杆是山东鑫合正金属材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩经理。同时本公司还是从事激光钢板切割，法兰冲压异形件加工，钢板零切下料的厂家，欢迎来电咨询。