

上海三凌 深圳 cnc CK6440 斜身精密数控车床 沈阳数控车床

产品名称	上海三凌 深圳 cnc CK6440 斜身精密数控车床 沈阳数控车床
公司名称	深圳市精仁科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:上海三凌 控制形式:数控
公司地址	深圳市龙华新区观澜下湖社区下围工业区一路1号A2栋2楼201
联系电话	13923809973

产品详情

上海三凌数控车床 ck6440斜床身数控车床展示

主要参数

项目/型号	ck6440
床头箱中心高 (mm)	370
床身上最大回转直径 (mm)	440
)	
两顶尖中心距离 (mm)	650
最大工件切削长度 (mm)	500
主轴通孔直径 (mm)	56
主轴头形式	a2-6
主轴头内锥	mt-6
卡盘形式	8寸液压卡盘
主轴转速(r/min)	机械 3000 电主轴 5000
尾座套筒最大行程 (mm)	45
尾座顶尖锥度 (mm)	mt5
最大移动行程 (mm)	x:260 z:700
最小设定单位 (mm)	x:0.001 z:0.001
最大快速移动速度 (m/min)	x:18 z:30
)	
驱动电机型号	130
刀架形式	8工位电动刀架

导轨形式	线性导轨
主电机功率 (kw)	5.5
尾座形式	液压尾座
机床尺寸 (长*宽*高) (m)	2570*1620*1940
重量 (kg)	2500

主要特点

- 1、ck64系列斜床身数控车床采用广数系统、fanuc系统实现机床的两轴控制，是一种高精度、高刚性、性价比优越的小型精密机床。
- 2、机床采用30°整体式床身结构，操作面板可移动，抗震性能好，排屑流畅，宜人化操作。高精度通孔式主轴结构，p4级主轴专用轴承，运转平稳无极变数，高性能变频器、变频电机能实现恒线速切削。机床全防护，有效阻止切削液的外溢。
- 3、可车削内外圆柱面、圆锥面、圆弧面、公、英制螺纹等；可满足不同需要的加工，适合加工盘类、短轴类等精密零件。

标准配置

- 1、变频器：汇川变频器
- 2、轴承：hrb轴承/国产轴承
- 3、导轨形式：德国力士乐/台湾上银线轨
- 4、丝杆：台湾上银丝杆
- 5、润滑单元：国产集中润滑单元
- 6、冷却泵：国产冷却泵
- 7、电机：变频电机
- 8、卡盘：8寸液压卡盘/液压尾座
- 9、系统：广数系统（客户可选）
- 10、刀架：8工位电动刀架（标配）
- 11、电器：关键电器元件选用法国电器元件

选择配置

- 1、冷却泵：台湾冷却泵
- 2、排屑机
- 3、电主轴（特制高精度重切削大功率）
- 4、伺服主轴
- 5、套筒主轴
- 6、日本安川驱动电机，新代系统
- 7、小型伺服动力刀具
- 8、台湾/意大利动力刀塔（车铣复合中心）

本产品的类型是普通车床，品牌是上海三凌，控制形式是数控，型号是CK6440，加工精度是精密，最大回转直径是 440（mm），安装形式是落地式，布局形式是立式，适用行业是通用，动力类型是电动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修一年