

富兰克林双浮子式卸油防溢阀、远程卸油防溢阀

产品名称	富兰克林双浮子式卸油防溢阀、远程卸油防溢阀
公司名称	永嘉县新城泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:6ISO-100
公司地址	浙江永嘉县瓯北镇浦一村浦一工业区
联系电话	86 0577 67375980 18142083928

产品详情

卸油防溢阀的作用：当油品升至油罐容量的大约95%时，防溢阀的机械装置释放，自动关闭卸油阀的阀片。此时通过一个分流管减少流速至大约5gpm。操作员然后可以停止卸油，切断以及排空卸油软管。每次当油品超过油罐容量的95%时，卸油阀们就会自动关闭。如果没有停止卸油而且油品超过油罐容量的98%时，分流阀将完全关闭。直到油面降至复位点下，不会有油品流进油罐中。

其特点：

简单，容易和快速安装：无需发掘和特殊的人孔。经济节约：花费为其他昂贵、复杂和难于安装的阀门的一小部分。装备完善：提供全新的上部和下部竖直管道，无需自备其他附件简化安装完全自动操作：无需预先检查操作，无需复位，不会中断或者滥用。不会对油罐产生压力，直接由油品液面控制。可以使用量油尺测量油品液面直接迅速改进：适用于配有3寸 4寸卸油立管的新旧油罐。快速排空的特点，当顶部压力释放时，自动排空该装置以上的油品。工业界最佳流速。

防溢卸油阀的优点：和溢出警告系统的比较

完善的自动控制：不需依赖卸油工警戒性和反应速度来保证防溢。按照epa要求保持地下油罐顶端干燥：消除由松动的油喉配件而引起的渗漏和对双层排空管的要求。不许依靠地下油罐内的压力来停止卸油：减少卸油时间和浅洒的危险。卸油快速：油品可顺利进入油罐，直到液面达到关闭位置时油喉启动关闭功能。简单的和低价安装不需额外的挖掘、人孔和排空管的改造。

材料

阀门主体：压铸铝密封条：氟橡胶浮子：耐用塑料上部下部卸油管道：铝合金阀门：铝合金螺丝及工具：不锈钢

重要提示

为了防止油品从地下油箱中溢出，适当地维修卸油装置和保证快速接头的联结是必要的。卸油员工应该

经过管理和培训，检查卸油弯管和软管的损坏和零件遗失。他们应该经常确定快速接头和软管之间的正确连接。如果卸油装置没有适当的维护或者弯管没有紧密连接到快速接头，当卸油防溢阀关闭时会发生严重的溢出，发生危险和污染环境

注：本防溢阀只能用在重力下落式卸油器件中，不能用在压力填塞卸油器件中

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是6ISO-100，产品用途是卸油、防溢流，外形尺寸是420（m m），售后服务是一年，规格是6ISO-100，类型(通道位置)是直通式，连接形式是法兰，适用介质是油品