

热转移印花机（超级纤维的特性生产设计的）

产品名称	热转移印花机（超级纤维的特性生产设计的）
公司名称	无锡市洛社镇杨市成明纺织机械厂
价格	面议
规格参数	用途:印花 外形尺寸:定制
公司地址	中国 江苏 无锡市惠山区 江苏省无锡市惠山区杨市工业园
联系电话	86-0510-80219309 13915262980

产品详情

热转移印花机

一：我们向您推荐的这一款zyb—008系列热转移印花机是根据超级纤维的特性生产设计的。是在市场实际运用中得到操作师傅的指导，对实际生产过程中提高效率、降低生产成本。

二：我们这一款zyb—008型转移印花机有四大系列部分组成。a：进布系统 b:印花主体系统 c:出布系统 d:电器成套控制系统。下面我们一一概述。

a:进布系统：我们选用了gb40x80x6mm的方管焊合而成，

上面具有双放花纸功能（注明：双放花纸是为了提高生产效力，和减少花纸、胚布的浪费）。上面装有活动导辊、撑管和收卷的传动系统（注明：所有进布上的活动导辊，均采用gb的无缝钢管制作）。为了抗腐并对表面进行电镀处理。前面装有托布挡布板、玻璃托架、采用gb、4x4x4.5mm的角钢焊合而成（注明：玻璃为客户自备）。该机设计特有的排风扇散热功能，可以使超细纤维布在生产过程中迅速降温、因为超细纤维布在生产中不能有一点点拉伸。

b:印花主体系统：主滚筒选用优质的gb马钢板45#经割、卷、焊合，内镗外磨焊合而成，回火调直处理。并根据我厂独特的生产工艺内循环式导热方法制造（不详介绍）。箱体组成部分我们选用4mm冷轧板，剪、折、焊合而成。与底柜的连接体我们采用的是14mm的钢板螺丝式连接，保证了机械方便清理与避免机械产生共振。底柜选用14#优质的gb钢板焊合。并独有的在四角为了保持整机的稳固性特设计有550x550x14mm的三角拉筋。并在前面装有双收功能，前面有收放花纸的功能。我们设计的齿轮式360°任意连接方式，大大提高生产效率。后收满衬边纸也是此设计，并配有专有的收放花纸轴。

c:出布系统：我们选用耐高温网格带经导辊，通过机械变速，三辊纠偏的装置把印好的成品布输送到前面。

d:电器控制系统：我们配有单独电柜一台，电器原件按国产标准配（正泰）、（可根据客户要求配国际品牌：欧姆龙或施耐德电气）变频器是选用国产的标准（安帮信）

三：整机传动系统，主机我们设计例如：（ 650x2300mm）的主滚筒，3kw变频电机+135减速机+变频器控制调节速度、收放卷经主机传速、经齿轮机械变速+手刹式摩擦来任意调节收卷。

四：主机配有上海产仿进口耐高温毛毯

五：本机设计有前手动式脱离毛毯涨紧和压后面自动气顶式自动涨紧，既操作方便又在遇到紧急断电时能迅速脱离毛毯与滚筒的接触，使毛毯不会损坏。

六：该机加热采用较先进的可控硅加热，并配有较先进的日本富士温控系统，比传统的的加热方式节约50%-60%的能耗，同时能保证温度的误差控制在 ± 1 。

八：以上为该机的国产标准配置，如客户有特殊要求，可根据客户的要求来定制生产（备注：因此增加一些制造成本）

七：本机副导辊我们选用优质的 140x18的无缝钢管制作为了增加轴头与筒深的耐磨度和韧性，轴头选用45#钢，调质处理与滚筒过盈烘套加工。

九：本机保修期为一年，同时我们免费提供培训工人和印花的工艺流程技术。提供制版与花纸的信息。

本产品的加工定制是是，用途是印花，外形尺寸是定制，品牌是成明纺机