

开炼机，硅胶开炼机，卧式开炼机

产品名称	开炼机，硅胶开炼机，卧式开炼机
公司名称	东莞市鼎隆电工机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鼎隆机械 类型:硅胶混炼机
公司地址	广东省东莞市虎门镇北栅陈村陈丰路90号
联系电话	86-076988920276 13829179596

产品详情

产品名称:开炼机，硅胶开炼机，卧式开炼机

9寸卧式炼胶机

1、用途：适用于硅胶（硅橡胶）等胶料加硫化剂、色母炼胶用，适用于胶料混合开炼,辊筒表面采取镀硬铬处理，不粘硅胶，不沾灰，保持硅胶料清洁。

2、设备产能：

一般沉淀胶：一次投胶量10-20kg，每18分钟左右炼胶一次；具体炼胶时间视胶料而定

3、设备具体参数：

辊筒工作直径：300mm（9寸）

辊筒工作长度：700mm可调节

前辊转速：14rpm（不可调）

后辊转速：18.4rpm（不可调）

前后辊速比：1:1.31

减速机：型号zq-500，速比15.75

电机：功率22kw,转速980rpm

机器重量：4000kg

外形尺寸：3250*1400*1600mm

4、温水循环箱技术规范

一次投料：10-20kg

循环方式：水泵循环

温度范围：常温-40℃，用液晶数字表显示温度，ssr控制（阳明）

温度控制：升温用投入式电加热器实施

降温用注入冷水的方式实施

需要开炼机、硅胶开炼机、卧式开炼机请联系东莞市鼎隆电工机械有限公司。

本产品的加工定制是是，品牌是鼎隆机械，类型是硅胶混炼机，型号是DL6-16存，工作容积是20（L），螺杆转速是15（r/min），生产能力是80（Kg/h），别名是炼胶机，适用范围是硅胶与硫化机的混炼，主电动机功率是30（KW）