

# 大型开炼机，660炼胶机

产品名称	大型开炼机，660炼胶机
公司名称	青岛青橡机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:青橡 类型:开放式混炼机
公司地址	青岛胶南康达联创
联系电话	0532-86112870

## 产品详情

### 大型开炼机，660炼胶机

辊筒采用ltg-h安全冷硬铸铁材质制成，其表面硬度hs 68~75,经过磨制而形成光滑的表面。辊筒内部为空心，可以根据使用要求，通入蒸汽或冷却水，用来调节辊筒的温度。两个辊筒以不同的速度作相对回转，使胶料拉入两辊缝中受机械加工。

其中我公司生产的xk-660开炼机采用双输出轴减速机，前后辊同时分别驱动，橡胶开炼机

橡胶开炼机主要用于生胶的塑炼、胶料的混炼、混炼胶的热炼、压片等。结构特征：双辊筒开放式炼胶机，主要有机座(为铸造，为焊接)、机架、辊筒(铸钢辊和球磨铸铁辊)、传动齿轮、润滑装置、加热冷却装置、辊距调节装置(自动和手动)、安全制动装置及电动机、减速器等组成。

滚动轴承结构，辊筒根据粗炼、压片等用途可采用中空沟槽或边周钻孔光辊。本机可按要求配备翻胶装以降低劳动强度，并配有完善的安全保障设备的安全性能。联系电话：0532-86112870

13864888963联系人：赵经理

主要参数：

#### 主要参数

1. 辊筒直径： 660mm
2. 辊筒工作长度： 2130mm
3. 前辊线速度： 28.6m/min
4. 前后辊筒速比： 1：1.24

5. 辊筒调距范围： 0.5 ~ 15mm

6. 生产能力： 450kg/h

7. 安全片破坏压力： 150 ± 3t

8. 驱动电动机：型号： jr138 - 8

功率： 245kw

转速： 735r/min

9. 外型尺寸： 7465x3662x2080mm

10. 重量： 净重： 49500kg

开放式炼胶机主要提供橡塑制品厂用于天然橡胶塑炼，生胶与配合剂混炼或用作胶料热炼和胶料压片之用。本机适用于再生胶厂，传动带厂，输送机带厂，橡胶制品厂，鞋厂，电缆厂，胶管厂，密封件等橡胶有关行业。

炼胶机专业生产厂家青岛青橡机械有限公司。青岛青橡机械有限公司专业制造橡胶机械、纺织机械及其配套装备的企业，我公司与多家橡胶塑料制品技术设计机构合作，从事橡塑领域技术研发、技术评价、技术培训，技术成果转化等工作，公司主要产品有：橡胶制品硫化设备（各种规格橡胶平板硫化机、p lc全自动硫化机，鄂式硫化机，输送带硫化机、橡胶地砖硫化机、学校专用实验室硫化机、平板压力机等）、炼胶设备（开放式炼胶机、单刀切胶机、实验室开炼机、橡胶精炼机、破胶机、挤出机、滤胶机）、橡胶成型设备（eva发泡机、橡胶注压成型机、四柱液压机、橡胶分条机、切条机、裁断机），并且我公司承揽大型工程橡胶、轮胎以及各类橡塑制品全套流水生产设备，如：eva橡塑发泡生产线、橡胶地砖硫化生产线、废旧轮胎胶粉生产线、内胎硫化生产线、橡胶输送带连续硫化生产线、橡胶垫生产线，我们还可根据用户要求，定制相关的专用橡胶机械。真诚欢迎您成为我们的用户，我们将永远恪守顾客至上的原则。公司网址：<http://www.qingxiangxiangji.com>联系电话：0532-86112870 13864888963  
联系人：赵经理

本产品的加工定制是是，品牌是青橡，类型是开放式混炼机，型号是XK-660，工作容积是450（L），螺杆转速是28.6（r/min），生产能力是450（Kg/h），别名是开炼机，适用范围是用于生胶的塑炼、胶料的混炼、混炼胶的热炼、压片等。，螺杆直径是660（mm），螺杆长径比是1:1.24，主电动机功率是245（KW），外形尺寸是7465X3662X2080mm（m），重量是49500（kg），规格是660