

风淋室加工：单人单吹彩钢板转角风淋室；单人双吹彩板风淋室

产品名称	风淋室加工：单人单吹彩钢板转角风淋室；单人双吹彩板风淋室
公司名称	吴江市汾湖镇利群净化设备厂
价格	面议
规格参数	吹淋方式:转角风淋室 箱体材质:彩钢板
公司地址	江苏 吴江市 汾湖镇金家坝开发区
联系电话	086 0512 63203422 18951121860

产品详情

fls系列风淋室结构新颖紧凑；外形美观；运行可靠；低耗节能；维护方便；可广泛应用于电子；机械；医药；食品；彩印包装；酿造；生物工程等各种工业及科研领域。是洁净厂房和装配式洁净室的配套设备；用洁净空气流吹除进入洁净厂房的人体和携带物品表面附着的尘埃；同时风淋室也起到气闸的作用；防止未经净化的空气进入洁净区域；是进行人体净化和防止外空气污染洁净区的有效设备。

风淋室按材质分为三大类；1彩钢板风淋；2钢板风淋；3全不锈钢风淋；

风淋室按类型分为三大类；1人淋室；2货淋室；3通道风淋室；

特点：1· 通过光电感应开关实现两门互锁；自动开闭；为人（货）进出提供便利；

2· 喷淋实行自动控制；

3· 货淋室采用无底盘及门槛配置；为货车进出提供了方便。

风淋室参数：外径1200（宽）*1000（深）*2050（高）

喷嘴6个，

本产品的加工定制是是，吹淋方式是转角风淋室，箱体材质是彩钢板，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室,快速卷帘门风淋室,自动门风淋室,防爆风淋室，自动化程度是半自动，品牌是利群，型号是FLS-1A，喷嘴数是6，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99，喷口风速是25（m/s），循环风量是800，风淋区尺寸是800*800*1950，风淋时间范围是99，电源是380（V），最大功耗是0.5（Kw），适用领域是食品；电子；医药；机械；生物工程等，产品别名是单人单吹转角风淋室