

风淋室 多人三吹 不锈钢

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 风淋室 多人三吹 不锈钢 |
| 公司名称 | 诸城市九龙机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 吹淋方式:多人三吹 箱体材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 诸城市龙都街道办大七吉社区南工业园 |
| 联系电话 | 13290156679 13290156679 |

产品详情

九龙公司风淋室系统材料配置

(一) 系统设计条件

电源：三相四线、380v、50hz；场地：要求安装面平整

(二) 主要材料配置

- 1、 箱体材料：304不锈钢拉丝板。
- 2、 配置洁净照明灯
- 3、 每段配置品牌过滤器两套
- 4、 风机每段两台。
- 5、 风道：有机玻璃钢材料
- 6、 风球：内嵌式不锈钢拉伸工艺，吹风方向可调，每段26个。
- 7、 吹淋方式：三面吹风设置。
- 8、 吹淋时间、开关门时间及速度均可根据实际调节。
- 9、 自动感应门系统
- 10、 供货周期：确认后20个工作日内发货

本产品的加工定制是是，吹淋方式是多人三吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是人淋室，功能是自动门风淋室，自动化程度是全自动，品牌是诸城九龙，喷嘴数是20-26，喷嘴口直径是65（mm），喷口风速是 20（m/s），风淋区尺寸是800*2000，电源是380（V），最大功耗是1.5（Kw），适用领域是食品加工车间