

北京博新电子经纬仪DT-2 (激光电子经纬仪)

产品名称	北京博新电子经纬仪DT-2 (激光电子经纬仪)
公司名称	北京保锐科博电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:博新 型号:DT-2
公司地址	中国 北京市 北京市朝阳区八里庄北里农民日报社607室
联系电话	86 010 85845785 15101635403

产品详情

货号: 2566+6装修流程: 采购主材
宝贝详情

北京dt-2电子经纬仪

型号: dt-2产品名称: dt-2电子经纬仪 技术参数: 型号说明:

测角精度: 2", 中文显示/英文显示, 该型号后可添加英文字符, 以区分各型号产品的功能差异。字符说明 h 配滑动基座 l 配激光下对点器

性能特点:1. 采用新支架, 提高稳定性、可靠性; 2. 大屏幕中/英文显示界面, 符合国内外用户使用习惯。3. 屏幕时钟显示。4. 采用在线可编程技术, 软件升级更加方便、快捷。5. 真正的双向通讯功能, 用户可在pc机中编程直接控制电子经纬仪实现各种复杂功能(测角测距、返回角度、距离数据)。6. 500点数据内存, 每组数据包含时间信息。

技术指标:望远镜:镜筒长度 155mm物镜孔径 45mm放大倍率 30× 成像 正像视场角 1° 30' 鉴别率 2.5 最短视距 1.3m乘常数 100加常数 0

电子测角:测量方式 光栅增量式液晶显示器 lcd、双面最小读数 1" /5" /10" 精度 × (1) 2" 度盘直径 71mm

照明:液晶显示器 有光学分划板 有

数据通讯: edm通信接口 有数据输出接口 有

补偿器:补偿方式 垂直角补偿补偿范围 ±3" 最小读数 1" /5" /10"

对点器: 放大倍率 3 × 调焦范围 0.5m ~ 成像 正像视场角 5 °

水准器: 长水准器 30 /2mm 圆水准器 8 /2mm

电池: 电压 7.2v 容量 2.4ah 连续工作时间 27小时

温度范围: 存储 -40 ~ +60 工作 -20 ~ +55

仪器外形尺寸 190 × 210 × 350mm

仪器重量 5.2kg

本产品的加工定制是否, 品牌是博新, 型号是DT-2, 放大倍数是30 × , 最短视距是1.3m (m) , 外形尺寸是190 × 210 × 350mm (mm) , 装箱数是1