

# 电子经纬仪(附)经纬仪的使用方法

产品名称	电子经纬仪(附)经纬仪的使用方法
公司名称	深圳市新德亚精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:常州大地 型号:DE2A-L
公司地址	深圳市龙华新区工业西路与中环路交汇处上塘综合楼601
联系电话	0755-23775830 13556867797

## 产品详情

常州大地电子经纬仪de2a

绝对编码电子经纬仪，拥有自主知识产权的数字化电子经纬仪。结构简单，性能可靠，开机即能工作、不必过零初始化，并且断电数据不丢失，重新开机仍然显示原来角度。特点：

- 绝对编码测角系统，角度测量数字化、智能化，工作稳定可靠
- 双面液晶面板，显示清晰，操作方便
- 高度集成电路板，优质ic元器件，进口ccd传感器，保证质量
- 采用钢轴系，进口润滑油脂，金属外壳，使用寿命长
- 独立的倾斜传感器，自动校正倾斜误差
- 密封防水望远镜
- 同轴式锁紧螺旋和微调螺旋，方便测量

国际通用的功能模式，操作简便规范

望远镜	
成像	正像
放大倍率	30 ×
物镜有效孔径	47mm
分辨率	3.75
视场角	1 ° 30
最短视距	1m
视距乘常数	100
镜筒长度	162mm
角度测量	
测角方式	绝对编码
最小读数	1 , 5 , 10

测角单位	360 ° , 400gon , 6400mil
竖直角0 °	天顶0 ° , 水平0 °
<b>水准器</b>	
长水准器	30 /2mm
圆水准器	8 /2mm
<b>补偿器</b>	
系统	液体电容式
工作范围	± 3
分辨率	1
对中器	激光 , 光学可选
<b>光学对中器</b>	
成像	正像
放大倍数	3x
调焦范围	0.3m ~
视场角	5 °
<b>数据传输</b>	
接口	rs-232c
<b>电池</b>	
电源	可充电镍氢电池
电压	直流6v
连续工作时间	bdc1800mah约10小时
<b>环境温度</b>	
使用环境温度	-20 ~ +45
<b>尺寸及重量</b>	
外形尺寸	180 × 166 × 355mm
中心高	232mm
重量	6.5kg

de2a与de2a-l区别是de2a-l带上下激光对点,相反前者不带此功能

复制以下网址打开就能看到经纬使用方法视频教程!!!!

[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_xmtq4otkxmtaw.html](http://v.youku.com/v_show/id_xmtq4otkxmtaw.html)

本产品的加工定制是否,品牌是常州大地,型号是DE2A-L,放大倍数是30X,显微镜倍数是30X,最短视距是1(m),外形尺寸是180 × 166 × 355(mm),装箱数是1,规格是DE2A-L