

# 黔南煤矿用矿用抗挤压气动平衡风门 自动/气动控制系统 气控连锁

产品名称	黔南煤矿用矿用抗挤压气动平衡风门 自动/气动控制系统 气控连锁
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1280.00/件
规格参数	品牌:岳通矿用 风门结构:分体式 正负值: ± 8
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

黔南钢制矿用抗挤压气动平衡风门自动/气动平衡门框采用钢制型材焊接而成；门扇采用钢制型材做骨架；门扇与连杆连接，使得风门能可靠关闭，

### 风门配置技术参数

1、门框门体：风门门框 120\*60\*4mm 矩形方管；门扇骨架采用

50\*50\*3mm，两侧敷设2mm厚Q235的骨架。风门门体尺寸宽1.345\*3.4m，

风门门体及门框要设计成防挤压形式，每组风门，包括4道，8扇。

2、门板：煤矿井下用聚氯乙烯复合板材为方形中空式（多个长方YTKJ抗形变调节风门

使用条件1)大气压力：0 ~ 3000Pa2)环境温度：-30 ~ +50 3)储存温度：-40 ~ +60 4)平均湿度：