

圣阳蓄电池2V600AH光伏胶体电池

产品名称	圣阳蓄电池2V600AH光伏胶体电池
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:2V600AH 类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

圣阳蓄电池2V600AH光伏胶体电池

山东圣阳电源股份有限公司(简称圣阳股份,股票代码:002580)是国家高新技术企业,圣阳商标为中国 商标。公司创建于1991年1月,2011年5月6日在深交所中小板上市。公司是国内早研发、制造阀控式密封铅酸蓄电池的企业之一,是中国铅酸蓄电池行业 通过出口免验审核的企业。圣阳牌GFMJ系列电池采用的AGM阀控技术、高纯度原辅材料以及多项自主专利技术,具有较长的浮充和循环寿命,具有高能量比、低自放电率以及良好的耐高低温性能。产品满足国内及,是无线和固定通信备用设备、的选择,同时可以广泛的应用在数据、电视信号传输以及EPS/UPS等领域。

保证蓄电池的容量充足及电压、容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。使用温度范围宽。蓄电池可在-40 ~60 的温度范围内使用。电池采用独特的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优良的放电性能,在高温下具有强耐腐蚀性能。密封性能好。能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性,无污染、无腐蚀,蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中无需补水、无需维护。导电性好。采用紫铜镀银端子,导电性优良,使蓄电池可大电流放电。充电接受能力强。可快速充电,容量恢复省时省电。安全可靠的防爆排氧系统。可使蓄电池在非正常使用时,消除由于压力过大造成电池外壳故障的现象

应用 通信及电力机器 紧急照明器材 防火、保全系统 各种测距仪器 办公室电脑、微电脑处理机及OA设备 机械人及控制机器等设备 UPS不断电电源 变、发电所之紧急电源系统 照明、保全、防火等紧急用电设备 特点具有高能量、高精密度、高品质电能的产品系列。

具有体积小、重量轻、输电效率高的特色,适用于高精密度供电产品的需要。

同样的体质,同样的质量,却可提升20%的高能量输出密度。

高能量输出,高循环使用寿命、高功率之优点。在高功率的精密机械及高效能的UPS不断电系统使用。

在安全的使用环境时,免保养,免加水,可重覆循环使用。电槽外壳经超音波特殊密封,置放时不受方向、位置之限制,除依印shua字体方向置放外,亦可以倒立放置、横向放置等各种放置方式,均不影响其安全与功能。以特殊配方的铅钙合金及全自动化制造,品质稳定产品不会产生危险气体。

圣阳蓄电池2V600AH光伏胶体电池

电解质:呈凝胶状态,电解液无分层、电池循环性能好;电解液密度低、减缓对板栅腐蚀,电池浮充寿命长;气相二氧化硅:采用进口气相二氧化硅,分散性能好,性能稳定;极板:放射状筋条设计、涂膏式活物质,大电流放电性能好;隔板:胶体电池专用隔板,内阻小,孔率高,使用寿命长;过量电解液设计:电解质载液量高,充满极板、隔板和壳体腔,电池散热好,不易发生热失控现象;胶体紧包覆极群:防止活性物质脱落;专利胶体蓄电池安全阀,灵敏度高,使用安全可靠;电池壳体:槽、盖加厚设计,采用抗冲击、耐震动的ABS材料,运输、使用中无漏液、鼓壳等危险,安全可靠圣阳牌FT系列阀控密封式铅酸蓄电池是专为通信系统23吋、19吋电源柜设计的前置端子阀控蓄电池,采用了高锡低钙合金、AGM阀控技术、高效的气体再化合原理,成功地实现了电池的密封和免维护,电池具有较长的服务寿命,包括:FTA、FTB两个系列产品。

蓄电池注意事项:1:同箱电池同组使用,切勿将不同规格、不同厂家、新旧不同的电池混用;2:切忌正负极间短路;3:避免电池达到保护电压后的再次使用;4:使用过程中应避免强烈震动或机械损伤;5:充、放电使用过程中切勿超出技术参数(电压、电流)要求范围;6:远离热源、火源、避免阳光直射;7:远离儿童;8:蓄电池在维护过程中避免溶液沾到眼睛或皮肤上,如偶有发生沾到皮肤、衣物上,须立即用大量清水;严重时须送医院;9:请勿使用化学清洗剂清洗电池;10:废弃的旧蓄电池应集中存放地点或由蓄电池厂家回收;11:该电池为电动车专用电池,如用于其他用途,请事先咨询生产厂家。