

圣阳蓄电池2V800AH足容量电池

产品名称	圣阳蓄电池2V800AH足容量电池
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:2V800AH 类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

圣阳蓄电池2V800AH足容量电池

循环使用:便携式电源、录放机、收音机等 电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具 摄像机
手提式测量器 照明器材 各类信号系统太阳能、风能情能系统公司坚持“创新创业、精细立业、和谐发展”的发展观，全面实施绿色运营，高度重视产品设计开发、原材料采购、体系运行建设、节能环保、循环再利用等每一个环节，致力于打造绿色产业链和绿色可再生新型能源的研发。目前，公司已形成成“赛耐克”、“方信”四个品牌，产品涵盖12大类33个系列400多个品种,并熟的AGM和GEL两大类阀控铅酸蓄电池开发技术、锂离子电池开发技术和新能源系统集成技术;拥有“圣阳”、“ABT”、通过了CE、UL、VDS、CU和泰尔认证;产品广泛应用于通信、电力、动力和新能源储能等领域,远销30多个国家和地区，国内外市场。公司不断汲取世界先讲技术，提升自主创新能力,积极与国内外高校和研究机构建立起了紧密的合作关系，建立了省级院士工作站、省级技术研发中心和工程技术中心。公司拥有200多人的研发队伍拥有多项发明，先后参与国家和行业二十余项技术产品标准的制定，为国家规范管理、行业健康发展做出了积极贡献。

圣阳蓄电池2V800AH足容量电池

蓄电池室要求电池安装处应远离热源和易产生火花的地方,如变压器、电源开关或保险丝等,安全距离为0.5米以上。室内温度一般应保持在25 左右。电池应避免受到阳光直射，安装环境无有机溶剂和腐蚀性气体。电池表面及电极应随时清理,并做好防锈措施。交换局一般应设独立蓄电池室。蓄电池需经常检查的内容如下:1.

端电压;2.连接处有无松动、发热、腐蚀现象(应及时清理,做好防锈措施);3.电池壳体有无渗漏和变形;4.极柱、安全阀周围是否有酸雾逸出(结霜现象)。

一、 蓄电池室要求 电池安装处应远离热源和易产生火花的地方，如变压器、电源开关或保险丝等，安

全距离为0.5米以上。室内温度一般应保持在25℃左右。电池应避免受到阳光直射，安装环境无有机溶剂和腐蚀性气体。电池表面及电极应随时清理，并做好防锈措施。交换局一般应设独立蓄电池室。

蓄电池需经常检查的内容如下：1. 端电压；2.

连接处有无松动、发热、腐蚀现象（应及时清理，做好防锈措施）；3. 电池壳体有无渗漏和变形；

4. 极柱、安全阀周围是否有酸雾逸出(结霜现象)。二、初次使用密封电池在使用前不需进行初充电，但应进行补充充电。补充充电应采用限流恒压充电方法，充电电压应按说明书规定进行，一般情况下（电池存放不超过半年，环境温度25℃时）补充充电的电压和充电时间如下：