

# 包头 幼儿园拼装地板 幼儿园室外拼接地板 防滑耐磨

产品名称	包头 幼儿园拼装地板 幼儿园室外拼接地板 防滑耐磨
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	38.00/平方米
规格参数	规格:30.48*30.48 单片克重:255克 常规颜色:红 黄 蓝 绿
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

### 一、场地准备

- 1、基础：在基础坚实、平整的基础上均可。3米直尺范围内误差不超过5毫米。
- 2、安装前先将地面清扫干净。
- 3、安装时请按场地的长宽弹好线来地板的安装位置(弹线建议用滑石粉，尽量不要用墨汁。

### 二、米格悬浮地板的安装

以场地左上角为安装起点，依次从左向右，将地板销和扣对齐，用橡胶锤敲击固定扣好

### 三、大箱成组地板安装方法

以场地左上角为安装起点，大箱装地板将安装地板的时间缩短了2/3，依次从左向右，将地板销和扣对齐，用橡胶锤敲击固定扣好，地板边条的安装方法与米格悬浮拼装地板安装方法相同，但须注意拼装地板热胀冷缩系数为2‰-3‰，所以场地四周需留出一定热胀冷缩的伸缩区(大约5cm左右宽)，可根据场地面积配备边条，边条宽5cm长25cm,起到美观固定。

### 四、场地划线。

场地划线使用聚丙烯面层专用漆，不脱落。圆形区域突出的部分，采用相同颜色的面层专用漆，涂成和主体相同的颜色即可。

### 五、颜色

地板表层经哑光处理，与灯光亮度吻合，不吸光和反光刺眼，能更好的保护眼睛，不易产生疲劳。

## 六、关于篮球架

篮球架区域是预留出来的，篮球架是放在地面上的，不影响拼装地板的铺装。七、每块拼装地板底部有676个有效支撑点，一方面起到了很好的减震、缓冲，另一方面也使运动力量均匀分散到各个方向。这样一来，假如场地上偶有小坑，不管这个小坑在什么位置，都不会影响拼装地板均衡受力。

如果是起伏不太的小鼓，拼装地板也会随之稍稍有所起伏，但是这些都不会影响拼装地板的使用。如果是很坑、鼓，在施工前肯定要处理的。

八、幼儿园室外场地比较特殊，尽量采用小米字格多功能性悬浮地板，采用软米字格多功能性悬浮地板更佳。避免采用方格或者大米字格等其它花型，应选用凹陷型花型，不选用突出型花型，以免孩子跌倒后损伤