

# 加30%玻纤增强材料 高透明PC日本三菱工程GSH2030R2聚碳酸酯

产品名称	加30%玻纤增强材料 高透明PC日本三菱工程GSH2030R2聚碳酸酯
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本三菱工程代理商 型号:GSH2030R2 产地:日本
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

## 产品详情

加30%玻纤增强材料 高透明PC日本三菱工程GSH2030R2聚碳酸酯

规格

25KG

加工定制

否

有效成分含量

100%

中文名

聚碳酸酯

颜色

透明色

厂家

日本三菱工程

型号

GSH2030R2

特性

玻纤增强

加工级别

注塑级

可售卖地

全国

品名

PC

销售方式

品牌直销

形态

颗粒

品牌

日本三菱工程

用途

汽车应用;电器应用

# GS2030MR2

聚碳酸酯#防弹胶|PC

三菱工程塑料

填充物:增强,阻燃 纤维

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法	1.43
熔体流动速率 (300 /1.2kg)	5.7
溶化体积流率(MVR) (300 /1.2kg)	4.80
成型收缩率 (横向流量3.20mm)	0.25-0.45
(流量3.20mm)	0.050-0.25
吸水率 (饱和,23 )	0.090
机械性能额定值单位测试方法	8900
拉伸应力 (断裂)	114
拉伸应变 (断裂)	2.5
弯曲模量	8000
弯曲强度	190
简支梁缺口冲击强度	
(23 )	16

(23 )	60
热变形温度(真单位测试方法)	148
(1.8MPa,未退火)	145
线形膨胀系数(流动)	0.000018
(横向)	0.000063
电性能指标定值单位测试方法	2.0E+15
体积电阻率	2.0E+16
相对电容率(100Hz)	3.60
(1MHz)	3.50
耗散因数(100Hz)	0.0011
(1MHz)	0.0084
耐电强度(1.00mm)	32
(3.00mm)	20

