

## (尼龙中国) 美国泰科纳PA66原材料 中国代理商

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | (尼龙中国) 美国泰科纳PA66原材料<br>中国代理商               |
| 公司名称 | 上海忠塑塑化有限公司                                 |
| 价格   | .00/件                                      |
| 规格参数 | 美国泰科纳:PA66全系列<br>泰科纳尼龙料:一级代理商<br>原厂原包:全国配送 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层                    |
| 联系电话 | 021-80468006 13120932899                   |

### 产品详情

(尼龙中国) 美国泰科纳PA66原材料 中国代理商

美国泰科纳 PA66--7523-2AM

美国泰科纳 PA66--GF40-0

美国泰科纳 PA66--GF50-01

美国泰科纳PA66--GF50-02

美国泰科纳PA66--GF60-01

美国泰科纳 PA66--GF60-02

美国泰科纳 PA66--1503-2 BK

美国泰科纳PA66--7020-2 NF2001

**PA66性能:**耐热性PA66在塑胶材料中有较高的熔点，在较高温度也能保持较强的强度和刚度，熔点252C，连续耐热80-120。

**阻燃性**PA66树脂本身不具有阻燃性，需要添加防火剂使其达到阻燃效果。

**机械性能**PA66有优良的力学性能，机械强度很高，韧性超好，还具有自润性、耐摩擦性好等特性。

美国泰科纳系列尼龙PA66分类:耐高温/增强级/阻燃级/高流动/高刚性/耐磨/高强度/热稳定性/标准级/耐老化/抗化学性/高抗冲/耐候PA等塑胶原

料。

PA66材料的[收缩率](#)通常在1%到2%之间。

不同类型的PA66，如阻燃型PA66或不同比例的[玻纤增强PA66](#)，其收缩率可能会有所不同，普通注塑级的PA66收缩率为1.4%~1.8%。

此外，加入[玻璃纤维添加剂](#)可以使PA66的收缩率显著降低，例如，15%玻纤增强的PA66的收缩率为0.6%~0.9%，而20%玻纤增强的PA66的收缩率则进一步降低至0.5%~0.8%。