

圣阳蓄电池2V1500AH基站直流系统

产品名称	圣阳蓄电池2V1500AH基站直流系统
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:2V1500AH 类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

圣阳蓄电池2V1500AH基站直流系统

容量范围(C10):80Ah—3000Ah(25℃); 电压等级:2V、6V、12V; 设计寿命长:2V系列电池设计寿命达15年,6V、12V为10年;(25℃); 自放电小: 1%/月(25℃); 密封反应效率高: 99%; 结构紧凑,比能量高; 工作温度范围宽:-15~45℃。

圣阳蓄电池GFMD-1500C/2V1500AH系列报价产品特点:

1、免补水、维护简单

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象,电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化,因此电池在使用寿命期间完全无需补水,维护简单。

2、密封安全、安装简单

电池内没有流动的电液,电池立式、侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患,而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内,而无需另建电池房,降低工程造价。

3、使用寿命长

采用了耐腐蚀良好的铅钙合金板栅,在25℃的环境温度下,正常浮充寿命可达10年以上。

4、高功率放电性能好

采用了内阻值很小的极板和玻纤隔板,而且装配较紧,使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电,其输出功率比常规电池可高出15%左右。

5、安装使用方便

电池出厂时已经完全充电,用户拿到电池后即可安装投入使用。

建议用户要定期地检查所有输入、输出电力电缆及其连接端子。但在执行此类检查之前,要求将UPS供电系统置于完全停电状态。要选择适当的时机,但一般来讲这种完全停电的维护间隔时间应不2-3年为宜。蓄电池的维护般来说,在UPS中所用的蓄电池大都是阀控式密封免维护电池。因此,对电池的维护仅局限于确保电池的工作环境温度被控制在20°C-25°C和处于洁净和干燥的工作环境中。用恒压限流或递增电压式充电;说增电压式也就是充电电压值小于或等于均充电电压值。但是,若环境温度过高,造成蓄电池内阻的变化,则浮充电电压提高,导致充电电流增大,造成蓄电池失水过快,蓄电池容量下降,使蓄电池寿命缩短,所以浮充电乐必须随温度的变化进行相应补偿,标准温度为25C,一般温度每增加或减少1,则浮充电电压应减少或增加1~3mV对于枢纽楼环境温度较好,电池温度补偿电压应设定每度补偿1mV为佳。

电池是新能源汽车的“心脏”,采用哪家电池一度被视为检验造车企业靠谱与否的标准。美元投资的奇点汽车用的是18650三元锂电池,每当有人问到智车优行风获铜陵市政府6亿(奇点是其旗下品牌)CEO沈海寅使用的电池是哪家的?他总会很快回答“三星和比克”。沈海寅的自信反映出他对三星电池的喜爱。但当时时代周报记者问及关于《2017年规范条件》的看法时,他沉默了一下,说:“如果政策是这样,我们会更换目录上的供应商。”山东圣阳实业有限公司是国内从事专业研发、设计、生产和销售VRLA的创始企业。公司占地面积12万平方米,固定资产1.8亿元。经过十余年的发展和数次大规模技术改造、通过与国内外的企业机构、大专院校联合开发、科研攻关,圣阳电源公司综合实力已雄踞中国业内梯队,产品质量、技术服务堪称水平。我们的服务承诺本公司售出的AH以上所有品牌蓄电池,质保三年,签署合同书,用在太阳能质保一年,用在UPS电源质保三年;非人为情况下我公司遵循“以人为本,用户至上”的企业理念坚持“重质量讲诚信树品牌”的质量方针,竭诚欢迎广大客户及各界朋友莅临指导,并与新老客户携手并进,共创更加的明天。。公司依靠不断的发展和良好的服务,在具有稳固的市场地位,其中固定性VRLA电池获得信息产业部、国防通信、光电、铁道、电力、船舶等有关部委颁发的设备进网许可证,成为国内六大电信运营商的长期合作伙伴而且享有良好信誉。同时目前70%以上的中小型VRLA产品或以自己的品牌、或为国外一些大型蓄电池跨国公司OEM加工生产,出口至欧洲、北美、澳洲亚洲、中东等众多和地区。