

# S38S系列旋转编码器光电编码器增量编码器

产品名称	S38S系列旋转编码器光电编码器增量编码器
公司名称	威海三丰电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:三丰 型号:S38S6
公司地址	威海市经技区齐鲁大道127号
联系电话	0631-3632623 13356311555

## 产品详情

:::产品说明:::

- 1、外径 38，轴径 6，止口 20，电源5-30v，分辨率最高达2500p/r
- 2、输出有电压、推挽、集电极开路、长线驱动等
- 3、可配各类plc、单片机、工控机、采集卡等系统，可根据用户要求定制
- 4、体积小、重量轻、用途广泛，性价比极高。
- 5、小型化，经济型，性能稳定，安装方便，适用于工业机械、自动化控制。

:::型号说明:::

s 38 s — b m—g

基本 主体外 轴径 脉冲数 90°相位 零位 电缆 电源 出线

型号 径38mm 的1/10 差二信号 信号 侧出 电压  
方式

::: 接线说明:::

信号	a	b	z	+vcc	0v	n.c	/a	/b	/z
----	---	---	---	------	----	-----	----	----	----

导线颜色	红	绿	黄	白	黑	网线	棕	灰	橙
------	---	---	---	---	---	----	---	---	---

∴技术参数∴

脉冲数p/r	60.120.100.200. 360.400.500.600	最大力矩	180khz
消耗电流	120ma	最大转速	5000rpm
电源电压	dc+5v ± 5%或12v-24v	振动	10-55hz振幅1.5mm x,y,z各方向2小时
输出电压	高压电平 85%vcc 低电平 0.3v	冲击	max.75g)
相位输出	a , b , z ;	工作寿命	mtbf 10000h(+25 ,2000r pm)
相位差	a , b之前相位相差 : t/4 ± t/8 ( t=a相的一个周期 )	工作温度	( -10 -70 )

本产品的类型是编码器、解码器，品牌是三丰，型号是S38S6，封装是封装，批号是01