

# SEIKO精工注塑机 拉杆电子尺 直线位移传感器 KTC常用系列

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | SEIKO精工注塑机 拉杆电子尺 直线位移传感器<br>KTC常用系列 |
| 公司名称 | 深圳市宝安区沙井富尔康电子科技经营部                  |
| 价格   | 面议                                  |
| 规格参数 | 建议零售价:<br>加工定制:是<br>品牌:SONSEIKO     |
| 公司地址 | 广东深圳宝安区沙井益华电子一楼                     |
| 联系电话 | 86 0755 61551858 15919830990        |

## 产品详情

本司公专业销售各种进口、国产高精度电子尺、编码器、传感器等，大量批发注塑机电子尺,注塑机电读尺,注塑机电阻尺,直线移位器。

一. 电阻式直线移位传感器（俗称电子尺或电阻尺），是拉杆移动的全密封器件，可在移动范围内的任意位置提供所需的固定信息。替代传统的行程开关（编码器），使定位精度提高两个数量级以上，并可任意设置，也可进行移动量测。

二. 特性：节省调整时间，提高生产效率。精度高，使用寿命长，允许电刷接触压力很大，抗震动性强，分辨率较高，线性度较好，阻值范围大，可达一亿次高寿命，顺滑低噪音输出的导电塑料轨。

三. 适用范围：包括塑料机械（注塑机、吹瓶机），压铸机、电子、化工、化仟、陶瓷玻璃、冶金、制鞋机械、木工机械、印刷机械、液压机械、机床、工业自动化控制。

四. 产品主要规格型号有ktc拉杆式系列75mm-1250mm,ktf滑块式系列75mm-2500mm，ktm微型拉杆式系列10mm-400mm,ktr微型自恢复式系列10mm-75mm等。

tel : 0755-61551858

15919830990 联系人：刘小姐

qq : 286529238

- 1、 有效行程规格 ( mm ) : 75、 100、 110、 125、 150、 175、 200、 225、 250、 275、 300、 325、 350、 375、 400、 425、 450、 475、 500、 550、 600、 650、 700、 750、 800、 850、 900、 950、 1000、 1150、 1250 ;
- 2、 机械行程 ( mm ) : 有效行程+7mm ( 每端缓冲3.5mm )
- 3、 电阻 ( k  $\pm$  10% ) : 5 ( 75 ~ 550mm有效行程 ) ; 10 ( 600 ~ 1000mm有效行程 ) ; 20 ( 1150 ~ 1250mm有效行程 ) ;
- 4、 独立线性精度 ( % ) : 0.08 ( 75 ~ 250mm有效行程 ) ; 0.05 ( 275 ~ 650mm有效行程 ) ; 0.04 ( 650 ~ 1250mm有效行程 ) ;
- 5、 解析度 : 无限分辨 ;
- 6、 最大工作速度 : 10m/s ;
- 7、 使用温度范围 : -40 ~ 125c °
- 8、 尺寸 : a=有效行程+80mm

规格及说明:

售后服务承诺

本公司售出的产品免费保修期为一年。

即在用户遵守仪器的贮存和使用规则的条件下,从本公司发货之日起十二个月内,产品因质量发生损坏或不能正常使用时,本公司无偿为用户修理或更换产品。

发货信息

我公司快递默认发优速, 速尔, 客户急用就顺丰发货, 也可按如客户要求的快递发货, 需在订货时注明! 省内可快递货到付款, 当天发货!

tel : 0755-61551858

15919830990

联系人：刘小姐

qq : 286529238

本产品的建议零售价是 ¥ 270.00，加工定制是是，品牌是SONSEIKO，型号是KTC，类型是拉杆式电子尺，测量范围是0-1250mm，精度是0.01mm，解析度是无断解析，重量是1 ( kg )，尺寸是220mm-1380mm ( mm )，电子尺是注塑机电子尺光栅尺电子移位器拉杆式KTC电子尺，使用范围是电阻尺注塑机直线移位器，规格mm是400500550650800900