

反冲洗烧结滤芯 超高分子烧结滤芯 PTFE烧结滤芯

产品名称	反冲洗烧结滤芯 超高分子烧结滤芯 PTFE烧结滤芯
公司名称	广州滤源净水器材有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 滤芯形式:烧结滤芯 用途:气液过滤
公司地址	广东广州市番禺区新造渡口文英远航大厦3楼整层
联系电话	020-62730056 15876559419

产品详情

产品说明

聚四氟乙烯烧结滤芯是由纯聚四氟乙烯原料，经高温、高压烧结而成的，因而该滤芯具有很强的耐酸碱，强碱能力，滤芯强度和韧性都很高，同时滤芯可耐高温达200℃，有“滤芯之王”的美称。聚四氟乙烯滤芯，接口形式采用了标准m20，222和226接口形式，同其它滤芯可以互换，同时具有平推，压板式接口，用于精密尺寸和蒸汽过滤，还可以根据要求制作成各种型式的接口。

聚四氟乙烯烧结滤芯滤芯规格

直径： 20， 25 30 35 40 45 50 60

长度：5"10"20"30"40"

还可根据要求制作大口径（ 1000 ）的滤芯

过滤精度：0.3um 0.45um 1um 3um 5um 10um 20um

聚四氟乙烯烧结滤芯产品性能

耐强酸、强碱。

耐高温200℃ 可以用蒸汽灭菌及蒸汽过滤

孔隙率高：一般的金属烧结滤芯，孔隙率在30%以下，而聚四氟乙烯烧结滤芯的孔隙率高达50%以上，因而同样的过滤面积，流体流量大。

外表面光滑：滤芯的外表面如“腊制”一样光滑，因而杂质不易挂在滤芯表面，同时外表面过滤精度高，内层过滤精度低，杂质不易嵌入滤芯体内，滤芯清洗容易且清洗彻底，清洗效果优异，进而使用寿命长。

强度韧性高：高的强度和韧性，滤芯不易断裂，这是金属滤芯无法比拟的优点，彻底解决了让厂家头痛的滤芯“断裂”所造成巨大损失的问题。

过滤精度高：聚四氟乙烯烧结滤芯的过滤精度可以作到0.3um，甚至可以作到0.1um以下，这是一般金属滤芯所达不到的。高的过滤精度和高的孔隙率，使滤芯在高过滤精度的工况情况下具有较好的流体流量，这就具备了实用性。

无“脱粒”现象：聚四氟乙烯烧结滤芯的内外表面都非常光滑，且在高温高压下充分烧结，不会在使用过程中出现“脱粒”现象而污染流体，因而在制水、制业的保安过滤中具有广泛的使用。

聚四氟乙烯烧结滤芯接口

反冲洗烧结滤

芯 超高分子烧结滤芯 ptfе烧结滤芯厂家

应用领域

一、医药工业

1、用于抗生素发酵液过滤与洗涤（柔红霉素等）2、粉末活性炭与脱色过滤（药用葡萄糖液、抗生素、合成药、制剂、中草药等液体）3、针剂药液4、针剂洗瓶水5、细结晶体过滤（如利福平细结晶）6、口服液（脑心舒、海洋宝等）7、中草药提取液（大蒜素等）8、工业用水过滤9、针剂用空气过滤10、药酒过滤

二、化学工业

- 1、氢氧化铝过滤与洗涤
- 2、氧化铝过滤与洗涤
- 3、钯催化剂过滤与洗涤
- 4、荧光粉过滤与洗涤
- 5、碳酸锌过滤
- 6、碳酸钠溶液过滤
- 7、硫酸钡过滤与洗涤
- 8、硫化锌过滤与洗涤
- 9、硫化镉过滤与洗涤
- 10、立德粉过滤与洗涤
- 11、电解法生产双氧水的水质除铁过滤
- 12、氨气除油水与灰土的过滤与洗涤
- 13、电渗析前水质精密过滤
- 14、氢氧化钽与氢氧化铌过滤与洗涤

三、化纤与纺织工业

- 1、酸浴过滤
- 2、硫脲酸钠净化过滤
- 3、丝织用水精密过滤

四、废水处理领域

- 1、重金属废水（过滤重金属氢氧化物）
- 2、含铬废水
- 3、含铜废水
- 4、含镍废水
- 5、含铅废水
- 6、含镉废水
- 7、铁矿山酸性重金属废水
- 8、混合重金属废水
- 9、含铁废水
- 10、含铝废水

五、化工废水

- 1、对砂基苯酚钠等染料废水
- 2、硫酸锰废水
- 3、五氧化二钒废水
- 4、催化剂废水
- 5、含氟废水
- 6、气体除尘洗涤废水
- 7、酒糟废水
- 8、含硫废水
- 9、硫酸钡废水
- 10、乳胶漆废水
- 11、其他废水
- 12、陶瓷废水
- 13、煤矿矿井废水净化与回收

六、轻工与食品工业

- 1、糖浆过滤
- 2、饮料过滤
- 3、白酒与过滤
- 4、花露水等过滤
- 5、海带胶精密过滤
- 6、植物油精密过滤
- 7、矿泉水过滤

七、机械与石油工业

- 1、电镀液过滤
- 2、内燃机清洗液精密过滤
- 3、油田洗井水的过滤
- 4、电子工业领域超纯水制备系统精密予过滤。

广州滤源净水器材有限公司是专业从事水处理滤芯耗材、过滤材料的研发生产及工程设备生产制造的高科技企业。公司立足于中国水处理环保行业，以工业水处理、民用水处理技术研发、水处理设备产品设计为核心，可为客户提供水处理工程设计、设备制造、安装调试、售后服务等一体化的专业服务。公司有一批长期从事水处理技术的工程技术人员，为您提供完善的解决方案、高效的技术服务。公司以中国水处理研究中心、华中科技大学、山东大学、河南理工大学为坚实的技术后盾，与美国陶氏、美国海德能、日本东丽、美国怡口、美国ge、韩国世韩等国际知名水处理公司建立了长期的战略合作关系。

公司始终贯彻全面质量管理思想,对公司全体人员进行全面质量管理培训,制定了详尽的质量管理制度,每一道工序都有严格的质量标准,公司配备有专职质检人员,责任到人,层层把关,奖罚分明。确保公司产品件件精品。我们有完善、通畅、稳定的材料采购渠道,这样可以保证我们以最合理的价格、最短的时间采购到我们所需的材料;我们拥有高效精悍的管理团队,这样可以保证公司的每一分钱都发挥最大的效益;公司制定有严格的管理制度,这样可以保证我们的各项成本控制处于同行业领先水平。因此,我们可以给我们的客户提供最实在的价格。

本产品的材质是其他,PTFE,滤芯形式是烧结滤芯,用途是气液过滤,适用范围是过滤器,适用对象是水,类型是高效,品牌是其他,滤源,工作温度是230(),工作最大压差是0.5(MPa),过滤精度是0.3um0.45um1um3um5um10um20um,进出口径是15、30(mm),性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,原水压力是0.3(KG/cm²),过滤面积是大,型号是LYPTFE-20-SJ,规格是5寸10寸20寸30寸40寸