

南京 拼装地板 体育馆悬浮式拼装地板 可拆装

产品名称	南京 拼装地板 体育馆悬浮式拼装地板 可拆装
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	38.00/平方米
规格参数	规格:30.48*30.48 单片克重:255克 常规颜色:红 黄 蓝 绿
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

悬浮地板的出现给许多体育运动爱好者带来的好处，悬浮地板的质地软实，防滑恰到好处，适合运动场所。几乎在篮球场都可以看到悬浮地板的身影。悬浮地板的制作过程和方法是：现场检查及清理，清扫现场，确保施工现场的平整洁净。地板开包前应在安装现场放置24小时以上，开包后，应立即铺装。按勘察确定的方向铺设地垫。地垫如果有破损，应及时进行修补。排地板槽口朝墙，与墙面、楼梯等固定设施相接时，保证间隙8-10mm。(潮湿南方 10mm，干燥北方 8mm)。保证一块地板的宽度大于50mm。轻轻向下压地板，槽和榫会自然地咬合在一起，接口要求、平滑、紧密。地板连续铺装长度不宜超过8m，大于8m时请使用水平过渡扣条。

如果使用手工锯裁切地板时，地板花纹朝上，使用电动锯裁切地板时，地板花纹面朝下。地板端头一定要裁切整齐。裁切后的地板长度一般不短于200mm，宽度一般不窄于50mm。

前三排地板是全部安装的基准，必须预拼装。

地板安装时长边拼紧，短边可保持0.05间隙。可以木帽栓轻击地板边缘。在余胶后如发现有缝隙，立即用修补胶修补。保持安装场地清洁，勿在铺装场地上进行初涂胶和拼装外的施工活动。安装时和安装后应通风干燥，24小时内应避免踩踏。勿覆盖地板表面，保持通风。

悬浮地板得表面经过了哑光处理，和光线的亮度一致。它不会吸收光线及反射眩光，可以更好地来保护眼睛，不会引起疲劳。预留的篮球架区域，篮球架放置于地面上面，不会影响到悬浮地板的铺设。悬浮地板得热膨胀与收缩系数是2‰-3‰，这样的伸缩值于上下的方向上不会导致地板与地面发生腾空;在左右两个方向，两个篮球场把地板的接缝来组装到一起，并且不会紧密的贴合，具有一定得间隙来保证每两个组装好了的地板伸缩;再加上场地周围预留有伸缩区域，足以保证了整个场地的使用。悬浮地板的施工成熟且简单，施工的时间比较短。标准的篮球场可以于4天之内建成。木地板的施工过程则比较复杂，还得需要防潮、防虫、防火等保护的措施，部分木地板，具有建造龙骨的需要，既费时还费力。

悬浮地板适用于幼儿园，篮球场，家庭健身房，家庭健身室，室内羽毛球馆，室内篮球馆等休闲和运动场所。由于家居用品太少，国内消费者对此并不了解它。它只在国外流行。但是，的悬浮式高品牌已经达到了许多关键技术指标的先进水平。运动地板制造商意味着悬浮地板在市场上没有差距。与国外运动品牌相比，这是一个无可比拟的优势。

