

ASP23高速钢无缝管

产品名称	ASP23高速钢无缝管
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

ASP23高速钢锻圆 轧圆 毛圆 黑皮棒 光亮

ASP23钢具有低表面粗糙度、高淬透性，适用于大型镜面塑料模具及模架、精密塑料橡胶，按GB表示的牌20CrNi3AlMnMo代号或外国牌2性能特点预硬化型易切削塑料模具钢，出厂硬度为38~42HRC，2相当于美国P21改进型，有一定的耐腐蚀能力适用于镜面、精密塑料模，进口塑料模具钢按GB表示的牌4Cr13代号或外国牌420SS性能特点耐蚀塑料模具钢，是美国AISI和ASTM标准牌号，属于马氏体型不锈钢，420SS钢的机械加工性能，经热处理（淬火及回火）后，具有良好的耐腐蚀性能、抛光性能，以及较高的强度和耐磨性，一般认为容易发生白点的钢有铬钢、铬钼钢、锰钢、锰钼钢、铬镍钼钢、铬钨，其中以含W（C）大于0.30%、W（Cr）大于1%、W（Ni）大于25%的马氏体铬镍钢及铬镍钼钢等对白点的性，白点的形成原因是钢中的氢的脱溶析出。

ASP23瑞典一胜百ASP23标准ASSABASP23粉末高速钢具有优良的耐磨性和韧性。适合长寿命模具。ASP23是铬钼钒粉末钢,属于瑞典标准，典型代表瑞典一胜百，同系列的有ASP-30,ASP-60粉末高速钢，有时也会被写作ASP-23ASP23化学成分碳(C) 1.28铬(Cr) 4.2钨（W） 6.4钼(Mo) 5.0钒(V) 3.1ASP23应用：中高碳钢的落料冲裁，较硬材质的落料冲裁。适用于需高耐磨性能的塑胶模具和IC模具。ASP23出厂硬度HB260热处理硬度HRC:60~65

是奥地利百禄（Bohler）公司的厂家牌号。ASP23近似天H13型，用于铝、锌等合金热挤压型模、热冲压模等，按GB表示的牌5CrNiMo代号或外国牌STF-4M性能特点锻造用模具钢，属美国（AISI）6F2的改良型，具有优良的耐热冲击性能和高的耐磨性。ASP23用于热锻模、热冲击模等，国内市场销售的非标准冷作模具钢的牌号及性能特点国产冷作模具钢按GB表示的牌Cr8MoWV代号或外国牌ER5性能特点高铬冷作模具钢，具有高耐磨性和高冲击韧度，适于制作冷作模具，按GB表示的牌6CrNiSiMnMoV代号或外国牌GD性能特点高强韧性低合金冷作模具钢,取“高、低”（Gao、Di）两个汉语拼音字头为其。ASP23