

渭南煤矿避灾硐室防爆门MMB避难硐室密闭门

产品名称	渭南煤矿避灾硐室防爆门MMB避难硐室密闭门
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	880.00/件
规格参数	品牌:岳通矿用 使用地点:生存室 钢板厚度:10mm
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

山东岳通矿用主营的：避灾硐室防爆门MMB避难硐室密闭门避难硐室防爆密闭门必须开启灵活、密封可靠，符合国家煤矿安全监察局《煤矿井下避难所试点建设基本要求》避难硐室防爆门的开启应朝向库内,避难硐室防爆门的设计采用向右侧开启方向,若要向左侧开启,则应以门扇中心线为轴,对称调动零部件的位置；, 避难硐室防爆门的门扇叶板安装,应保证上、下铰页孔同心,中心线平行于门扇内表面中心线。

避难硐室密闭门（井下避难硐室密闭门）与矿用避难硐室防爆门（井下避难硐室防爆门）组成的一套避难硐室门，用于煤矿井下的避难硐室与生存室之间。外侧的一樘避难硐室防爆门能够抵挡不大于0.3兆帕的冲击波，又能够有效阻挡有毒气体进入避难硐室内，还具有一定的隔温、防火、防水和降噪功能。BMB矿用避难硐室门的特点，避难硐室防爆门开启灵活、快捷、可靠，水、气双重密闭、强度高、可有效防止有形和无形损耗；且操作容易、安装方便，可以承受1.0MPa的冲击波，爆破压力0.6-1.5Mpa，并且能有效隔绝有毒有害气体进入，还具有应急门和观察窗口，为井下矿工提供有效的安全保障。避难硐室防爆门的密封胶条与门扇连接,先用胶粘合,然后用螺栓固定，密封胶条要经常涂滑石粉,以防老化；避难硐室防爆门的开启应朝向库内,避难硐室防爆门的设计采用向右侧开启方向,若要向左侧开启,则应以门扇中心线为轴,对称调动零部件的位置。

运输和贮存条件

- 1、在储存、运输过程中应避免锈蚀、沾污、遭受机械损伤或散失。

2、临时性的防护措施，应不影响安装操作效果和yongjiu性防锈措施的实施。

3、供货周期：接到通知后3日内由厂家送至到矿。