

榆林煤矿井下用避难硐室防护密闭门MMB-1.2*1.8 避难硐室防爆门 隔离守护

产品名称	榆林煤矿井下用避难硐室防护密闭门MMB-1.2*1.8 避难硐室防爆门 隔离守护
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	880.00/件
规格参数	品牌:岳通矿用 使用地点:生存室 钢板厚度:10mm
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

井下用避难硐室防护密闭门MMB-1.2*1.8 避难硐室防爆门避难硐室防爆门的技术要求:

- 1.避难硐室防爆门的门扇安装后与门框平面应贴合,且成垂直面,局部间间隙小于3mm ;
- 2.避难硐室防爆门的闭锁、铰页的活动部位需要经常注入润滑油脂,其各部件应至少每年保养维护一次 ;
- 3.外露的金属表面应涂刷二遍防锈漆,桔红色面漆两遍,并在门扇外表面标出把手开---关方向 ;

避难硐室密闭门（井下避难硐室密闭门）与矿用避难硐室防爆门（井下避难硐室防爆门）组成的一套避难硐室门，用于煤矿井下的避难硐室与生存室之间。外侧的一樘避难硐室防爆门能够抵挡不大于0.3兆帕的冲击波，又能够有效阻挡有毒气体进入避难硐室内，还具有一定的隔温、防火、防水和降噪功能。BMB矿用避难硐室门的特点，避难硐室防爆门开启灵活、快捷、可靠，水、气双重密闭、强度高、可有效防止有形和无形损耗；且操作容易、安装方便，可以承受1.0MPa的冲击波，爆破压力0.6-1.5Mpa，并且能有效隔绝有毒有害气体进入，还具有应急门和观察窗口，为井下矿工提供有效的安全保障。难硐室防爆门的密封胶条与门扇连接,先用胶粘合,然后用螺栓固定，密封胶条要经常涂滑石粉,以防老化；避难硐室防爆门的开启应朝向库内,避难硐室防爆门的设计采用向右侧开启方向,若要向左侧开启,则应以门扇中心线为轴,对称调动零部件的位置。

服务及质保要求

(1) 产品质保期两年，在质保期内出现非使用方问题，出卖人应免费更换，并在24小时内响应，由此产生的经济损失由出卖方承担；

(2) 当产品出现质量或资质认证方面问题时，责任由出卖方承担。

一组为通常关闭用的闭锁轴、手柄转动式；另一组为紧急闭锁装置，其功能是在当冲击力大于294N时，瞬间门与门框紧闭，压缩密封圈，锁头进入锁心，拨动双片弹簧，制动闭锁，防止门反弹；拨动外钥匙手柄即可解除闭锁。型材材质16Mn，钢板厚度8mm/10mm/12mm，H钢10#12#14#，规格齐全，按技术要求定制。