

渭南煤矿避险硐室防爆门MACY-0.9*1.8避险硐室防护密闭门

产品名称	渭南煤矿避险硐室防爆门MACY-0.9*1.8避险硐室防护密闭门
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	880.00/件
规格参数	品牌:岳通矿用 使用地点:生存室 闭锁方式:转轮装置
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

渭南煤矿避险硐室防爆门MACY避险硐室防护密闭门避难硐室防爆密闭门必须开启灵活、密封可靠，符合国家煤矿安全监察局《煤矿井下避难所试点建设基本要求》（煤安监司办【2010】第9号）、国家煤矿安全监察局关于《建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》（安检总煤装【2010】第146号）文件要求，并通过爆破试验及气密性试验检测报告，各项指标全部符合标准避难硐室密闭门（井下避难硐室密闭门）与矿用避难硐室防爆门（井下避难硐室防爆门）组成的一套避难硐室门，用于煤矿井下的避难硐室与生存室之间。外侧的一樘避难硐室防爆门能够抵挡不大于0.3兆帕的冲击波，又能够有效阻挡有毒气体进入避难硐室内，还具有一定的隔温、防火、防水和降噪功能。

防爆密闭门要求：每套防爆密闭门由向外开启的两道门构成，道为防爆门，门扇为弧形结构，内焊接加强筋板，中间夹有石棉保温层；第二道为密闭门。防爆密闭门抗冲击波强度大于0.3MPa，气密性在正压500×20Pa压力下，卸压速率小于350×20Pa/h。防爆门和密闭门均有一个观察窗，由高强度钢化玻璃构成，能够抗击0.3MPa以上的冲击波。

连接风筒布的两端由10#圆钢为卡扣，密封部分由法兰螺栓固定，使用时可利用调节密封钢板的缝隙大小来控制排风量，排压筒部分有一蝶阀控制大小，通过外部摇把来调节蝶阀开口的大小。

一组为通常关闭用的闭锁轴、手柄转动式；另一组为紧急闭锁装置，其功能是当冲击力大于294N时，瞬间门与门框紧闭，压缩密封圈，锁头进入锁心，拨动双片弹簧，制动闭锁，防止门反弹；拨动外钥匙手柄即可解除闭锁。型材材质16Mn，钢板厚度8mm/10mm/12mm,H钢10#12#14#，规格齐全，按技术要求定制。