

# 渭南煤矿避险硐室防爆门MGL避难硐室防爆密闭门

产品名称	渭南煤矿避险硐室防爆门MGL避难硐室防爆密闭门
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	880.00/件
规格参数	品牌:岳通矿用 使用地点:生存室 钢板厚度:10mm
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

渭南煤矿避险硐室防爆门MGL避难硐室防爆密闭门难硐室防爆门的密封胶条与门扇连接,先用胶粘合,然后用螺栓固定,密封胶条要经常涂滑石粉,以防老化;避难硐室防爆门的开启应朝向库内,避难硐室防爆门的设计采用向右侧开启方向,若要向左侧开启,则应以门扇中心线为轴,对称调动零部件的位置。避难硐室防爆密闭门必须开启灵活、密封可靠,符合国家煤矿安全监察局《煤矿井下避难所试点建设基本要求》(煤安监司办【2010】第9号)、国家煤矿安全监察局关于《建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》(安检总煤装【2010】第146号)文件要求,并通过爆破试验及气密性试验检测报告,各项指标全部符合标准GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃,泰安市满装钢材市场为山东岳通机械科技有限公司提供生产矿用风门必备的型材板材。

施工巷道进风侧必须设置至少两道防突反向风门,其间距不小于4米,这样的要求矿用正反向风门,做成单樘配置,既满足了4米间距的要求,有达到了防突反向风门的效果。而且每天都要有专人定期检查,防突反向风门在施工时是打开状态,矿工进入施工面必须敞开反向风门;施工面没有人是时风门必须关闭。

。