

56CV310户外电缆接线插座 圆形防水插座 澳式三孔插座

产品名称	56CV310户外电缆接线插座 圆形防水插座 澳式三孔插座
公司名称	浙江佳择电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:56CV310 额定电流:10 (A)
公司地址	乐清市白石街道街口村
联系电话	86 0577 61316875 13588968002

产品详情

浙江佳择电气有限公司，是一家专业销售电气五金产品的现代化企业。主要产品有系列防水盒，防水接头、接线端子、工业插头插座、配电箱、成套电控柜门锁、铰链、拉手开关等产品。

公司座落于享誉中国电器城的柳市镇，东面是温州人的母亲江--瓯江，南离温州机场30余公里；西距温州大桥仅10余公里，与穿越而过的104国道及56高速公路相连接，交通十分便捷。

公司自创业之日起，就遵循“以质取胜，销售可靠产品；以精立业，满足用户需要；以诚相待，提供优质服务”的发展方针。

佳择电气今后要根据国内外市场需求，不断开发新产品，在做到质量好、产品精、实用可靠的同时，做好售后服务，我们衷心地恭迎国内外客户前来洽谈

工业插头插座是新一代电源连接器件,它们具有国际通用、安全可靠的特点。适合多种用途,逐步被用在钢铁冶炼、石油化工、电力、电子、建筑工地、机场、矿山、采矿场、给排水处理厂以及港口、码头、商场、宾馆、花园和作为国外引进设备电源配套设施上,接插件的配套和维修配件,是新一代的理想电源连接装置。各类工矿企业在建设上将会得到更广泛的应用。

随着世界经济的逐步发展,各种行业的扩建和新建工程在不断的增加,而且各类精密仪器,工矿设备,机械设备,成套设备,加工设备的技术在不断的提升;原有的设备电源连接插件已不能适应设备的高精度安全运行,故此新颖的工业插座及移动箱是目前市场上最理想的升级产品,其良好的导电性能和安全可靠的连接装置将是电源连接系统的安全保障。

一、(1)国际通用工业用插头插座采用gb11918~11919~2001《工业用插头插座和耦合器》国家标准，等同iec60309-1,-2,及en60309-1,-2 ul1682,bs4343等国际标准,实现了与国际接轨。

新一代工业用插头、插座,是适用于工业三相或单相线路的电源接插装置。本公司生产的不同型号规格的工业插头、插座、其外形设计各有特色,用料虽有不同,但基本尺寸符合上述标准的均可通用。其根据用途和安装方式及防潮等级可分为用于供电线路上的插座和用于受电设备上的器具插座,嵌装式和壁装式,普通型(ip44)、防溅型(ip54)和防浸型(ip67)。

(2) 高可靠安全性

其外壳颜色表示额定电压。如黄色代表110v-130v.蓝色代表220-250v.红色代表380-415v

极易区别,不同额定电流的插头和插座结构尺寸不同。还有,不同的额定电压,频率和极数,其接地极的钟点数也不同。这样可以防止不同规格误插;插座中的地极插套比相极插套长,这就保证插接时先接通地极,而拔出时地极最后脱离,十分安全;在插套上加有弹性箍,保证与插销接后接触导电良好,避免因接触不良发热导致烧毁插头插座;防护等级高。可在较差的环境条件下使用;设备了防脱落装置,使插头和插座电源连接的安全可靠性大大提高。

(3) 产品采用优质工程塑料尼龙(pa66)做外壳,其强度高,耐冲击,不怕跌落和踩踏,克服过去老式插头插座跌落易碎的缺点,适合各种场合使用。

(4) 使用快捷方便

新一代工业用插头插座以其通用性,安全可靠,快速安装,连接插拔方便,操作简单,规格品种繁多,适合用户选型及与国际接轨而得到广泛应用。

(5) 产品符合欧盟环保rohs指令要求

产品采用优质工程塑料pa66做外壳及内件,导电金属铜件采用h59-1黄铜棒、包括接线端子螺丝也是a3(q235)纯铁制成;产品所有材料都经过国际权威认证机构sgs检测机构对rohs指令的六种有害物质(四项重金属lead(pd)铅、cadmium(cd)镉、mercury(hg)汞、hexavalent chromium(cr vi)六价铬;和塑料中的pbb聚溴联苯、pbde多溴联苯醚两项有害物质)进行检测,所有指标性能全部符合rohs指令的要求。

二、品种规格

工业用插头插座和耦合器包括插头、插座、连接器和器具输入插座。它们的常用规格如下:

工业用插座分类

插座在使用上的不同可分为两大类:一类用于供电线路上,通常称插座;另一类用于受电设备上,称器具插座。

插座结构主要由插套盖、插套、插套座兼外壳及带弹性的外盖等组成,外盖平时合上,同时才打开,可防止人身电击。插座需配套插头进行插接。

器具插入插座则由插销、插销座兼外壳等组成,由于插销平常不带电,故无外盖。器具插座需配套连接器进行插接。

各种插座按安装方式又分为嵌装式和壁装式,壁装式有后座或盒,可固定在墙壁上。

为适应多种场合的需要,插座的外观设计也不同,有直型、斜型号、小法兰型等多种形式。

额定电流大小分为:16a、32a、63a、125a四种规格

额定电压有多种规格：直流dc24v（紫色）dc220v（蓝色）dc440v（红色）

交流：ac24~（紫色）ac42~（白色）、ac110v~130v（黄色）、ac200-250v~（蓝色）、

ac380-415~（红色）ac660v~（黑色）、、一般常用ac220-250v和ac380-415v

单相和三相电源极数不同分：3极（2p+e）、4极（2p+n+e）和5极（3p+n+e），额定频率有50hz、60hz、150、200、300、400hz，一般常用50hz/60hz。

接地极位置：1-12h，一般常用6h

本产品的品牌是佳择，型号是56CV310，额定电流是10（A），额定电压是220~250（V），孔位数是3个，环境温度是-20~80（ ），壳体材质是PC，导体材质是铜，产品认证是CE/CCC，加工定制是是，规格是56CV310，防水等级是IP66