

# 阻燃级 耐候级 透明级PC德国科思创（拜耳）6557 BK热稳定性

产品名称	阻燃级 耐候级 透明级PC德国科思创（拜耳）6557 BK热稳定性
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国科思创（拜耳）代理商 型号:6557 BK 产地:德国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

## 产品详情

阻燃级 耐候级 透明级PC德国科思创（拜耳）6557 BK热稳定性

规格

25/KGmm

有效成分含量

100%

加工定制

是

牌号

6557 BK

销售方式

品牌代理

颜色

本色，黑色

加工级别

注塑级

品名

PC

类型

标准料

特性

耐化学性，高流动性，耐磨，耐高温

中文名

聚碳酸酯

用途

汽车部件，电子电器应用，塑胶制品

材料形状

颗粒状

厂家产地

德国

可售卖地

全国

包装

袋袋

厂商

科思创聚合物有限公司

品牌

德国科思创（拜耳）

# 6557

聚碳酸酯#防弹胶|PC

德国拜耳

填充物:注塑

物性信息:

基本性能额定值单位测试方法 0.12

密度 1200

成型收缩率 0.6

0.8

熔体流动速率

(300 .1.2kg) 9.5

(300 .1.2kg) 10

黏度系数 59

吸水率 (23 ) 0.30

物理性能额定值单位测试方法	89
折射系数	1.586
透光率	
(4mm)	87
(1mm)	89
(3mm)	88
机械性能额定值单位测试方法	>50
拉伸模量 (1mm/min)	2400
Charpy冲击强度 (23 )	N
屈服应变 (50mm/min)	6.0
拉伸蠕变模量 (1h)	2200
IZOD缺口冲击强度 (23 )	85
Charpy冲击强度 (-30 )	N

IZOD缺口冲击强度 (-30 )	12
拉伸蠕变模量 (1000h)	1900
屈服应力 (50mm/min)	65
电气性能额定值单位测试方法	6400
介电强度 (1mm)	32
相对介电常数 (100HZ)	3.1
穿透能量 (23 /2mm)	60
表面电阻率	10
抗电弧径迹性 (溶液A)	225
相对介电常数 (1MHZ)	3.0