

VAT威艾特蓄电池VI200-12规格及参数

产品名称	VAT威艾特蓄电池VI200-12规格及参数
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	品牌:VAT威艾特蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

VAT威艾特蓄电池VI200-12规格及参数

VAT威艾特蓄电池VI200-12规格及参数

电池特点：

1. 使用寿命长

高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命,增多酸量设计,确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命,设计寿命为10年！(25)的长寿命电池，蓄电池可达到6年以上的使用寿命！

2 自放电低

采用高纯度原料和特殊制造工艺,自放电很小.

3 维护简单

特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象,在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化,因此电池在使用过程中完全无需补水,维护简单.

4 安全性高

电池内部装有特制安全阀,能有效隔离外部火花,不会引起电池内部发生爆炸.

5 洁净环保

电池使用时不会产生酸雾,对周围环境和配套设计无腐蚀,可直接装电池安装在办公室或配套设备房内,无需作防腐处理.

电池使用安全注意事项

- 1.电池+-端子间不可短路。(端子间短路可能造成烫伤、发烟、火灾危险。)
 - 2.不可在密闭容器中充电。
 - 3.电池不能放置在密闭空间里或火源附近。
 - 4.转矩扳手、扳子等金属工具,请用塑料胶带等进行绝缘处理后使用。
 - 5.不可对本蓄电池进行分解、改造。
 4. 蓄电池均荷电出厂,在运输、安装过程中谨防短路;搬运时不得触动极柱。
 - 6.如发现电槽、盖等有龟裂、变形等损伤及漏液现象,请更换此蓄电池。
 - 7.请不要使用信那水、汽油、煤油、挥发油等有机溶剂和液体洗涤剂清洁电池.如果使用上述物质可能会引起电槽或上盖(ABS树脂)出现裂痕、漏液.
- 充电后期,在外电流的作用下,溶液中还会发生水的电解反应。8.请定期更换蓄电池,不要超期使用。

数据中心基础设施的可用性问题的初是由IT厂商提出的,如IBM提出的“ 按需应变 ” (OnDemand)、HP提出的“ 动成长企业 ” (AdaptiveEnterprise)等概念,它们都推崇“ 逐步升级 ” 的扩展模式,来替代“ 一步到位 ” 的建设模式。全球经济环境变化的加剧,正是用户对可扩展性的要求逐渐提高的根本推动动因。数据中心由两个层面组成——IT层面和机房设施层面。机房设施的扩展性需求,是IT层面的扩展性对运行环境的灵活性的诉求。与IT层面的扩展性相比,机房设施的扩展性实现起来更困难一些,就好比前者是家具,后者是房间。机房设施的扩展方式,或称扩容方式,从目前国内的情况看,“ 一步到位 ” 的方式与“ 逐步升级 ” 的方式,都因用户需求各异而共存着。实际上,这两种方式确实各有千秋。从机房设施的工程实践上看,前者易、后者难;从投资风险上看,前者大、后者小;从投资、运营的过程和管理上看,前者简便、后者繁琐。所以,对于业务相对稳定的企业用户,更愿意选择前者;而业务发展迅速或市场风险高的企业,则更愿意选择后者,即对机房设施的扩展性要求高,希望“ 按需应变 ”。用户对机房设施“ 按需应变 ” 的要求,对机房的规划、设计、设备选型、VAT威艾特蓄电池VI200-12规格及参数运行维护等四个环节及电源、空气调节、防雷、机柜、监控等五个子系统(有时将防雷纳入电源子系统)提出了挑战。