

bristol压缩机 H2NG184DPEE 谷轮压缩机

产品名称	bristol压缩机 H2NG184DPEE 谷轮压缩机
公司名称	北京银海松科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:H2NG184DPEE 适用范围:机房空调
公司地址	北京市朝阳区双桥南街9号院1号楼1层5单元111
联系电话	400-997-6568 13910807392

产品详情

布里斯托压缩机技术参数：

压缩机型号	马力 (hp)	制冷量(w)	输入功率 (w)	底角尺寸 (mm)	重量 (kg)	高度 (mm)	接口尺寸 (mm)	建议价 (元)
h2bg094dbee	7.8	21244	7020	240	58.2	446.4	吸11/8排7/8	
h2bg104dbee	8.6	24762	8155	240	65.5	465.5	吸11/8排7/8	
h2bg124dbee	10	28462	9790	240	66.4	465.5	吸11/8排7/8	
h25g144dbee	12	34233	11550	240	75.9	522.3	吸11/8排7/8	
h2ng184dpef	15.3	43192	14250	270	109.5	552	吸排均11/8	
h2ng204dref	17	50961	16770	270	112.7	552	吸排均11/8	
h2ng244dref	20	58640	20220	270	116.8	552	吸排均11/8	
h2ng294dpef	25	69834	25300	270	121.8	552	吸排均11/8	

额定工况: 7.2 蒸发温度 54.4 冷凝温度 35 环境温度 46.1 液体温度 18.3 回气温度

布里斯托活塞压缩机性能介绍：

- 1、排气温度不得超过125 （距离压缩机150mm-200mm的排气管处），但必须比排气压力对应的饱和温度高28 。
- 2、机壳底部中心在保温绝热时的温度不得超过107.2 ，但至少比吸气压力对应的饱和温度高28 。
- 3、电机线圈温度用电阻法测量，测得温度不得超过129.4 。

- 4、吸气温度在户外环境温度高的情况下过热度不小于2.8
- 5、最低环境温度至少应在-29 以上，否则会损坏压缩机。
- 6、最大开机频率为每小时“六开六停”。

beijing yinhaisongling refrigerationequipment co.ltd

700){this.height*=700/this.width;this.width=700;}">

本产品的品牌是布里斯托，型号是H2NG184DPEE，适用范围是机房空调，功率是14.25（kw），外形尺寸是000（m），重量是000（kg），结构类型是活塞式，类型是活塞式，排量类型是定排量压缩机，加工定制是是