

# GFM15C3600蒸发器,三效蒸发器

产品名称	GFM15C3600蒸发器,三效蒸发器
公司名称	上海果丰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:果丰 型号:GFM15C3600
公司地址	上海市嘉定区安亭镇园区路1168号4幢2279室
联系电话	021-59532925 18916109848

## 产品详情

果丰公司专业生产连续式真空低温蒸发器，可根据客户的不同产品及要求，生产及设计出适合相关产品的蒸发器。根据所适用的产品不同，大致可分为强制外循环蒸发器和降膜式蒸发器两种形式。

强制外循环蒸发器适用于果酱（番茄酱、桃酱、杏酱等）、糖浆等高粘度物料的浓缩。降膜式蒸发器果汁、牛奶等低黏度物料的浓缩。在真空条件下，进行连续式低温浓缩，确保物料中有效成分的最少流失。主体结构为优质不锈钢材料，由管式加热器、真空蒸发室、多级冷凝泵、泵浦（物料循环泵/进出料泵/真空泵/水泵）、自动plc控制系统、相关阀组和检测仪表、操作平台等部件组成。具有结构紧凑、运行稳定、生产效率高、节能等优点。

设备处理能力：我公司可根据客户要求制造蒸发量从1000l/h到35000l/h的单效、双效、三效及多效蒸发器的能力。

### 技术参数

号	gfm-fce-2000		gfm-fce-5000		gfm-fce-12000			gfm-fce-
	1效	2效	1效	2效	1效	2效	3效	1效
蒸发量 (/lh)	2000		5000		12000			24000
真空度 (kpa)	73.0-80.0	89.0-93.0	73.0-80.0	88.0	47.0	74.0	88.0	47.0
蒸发温度 ( )	67.0-73.0	40.0-46.0	67.0-73.0	40.0-46.0	82.0	65.0	48.0	82.0
加热温度 ( )	105	68	105	68	110	82	65	110
成品浓度 (%)	28/30		28/30		28/30			28/30
热泵蒸气压力 (mpa)	0.12		0.12		0.15			0.15
蒸汽耗量(kg/h)	1300		2600		3950			7850
冷却水耗量(t/h)	55		123		148			260

功率(kw)	42	91	296	460
外型尺寸 (mm)	5500*5000*8600	6000*5500*8800	1200*6000*13000	

本产品的加工定制是是，品牌是果丰，型号是GFM15C3600，功率是17.1-25.3（KW），用途是热敏性高粘度物料的真空浓缩，操作压力是加压，结构形式是立式，外形是排管式，运动状况是外循环