

# (5L旋蒸)RE-501旋转蒸发器/5升旋转蒸发仪器

产品名称	(5L旋蒸)RE-501旋转蒸发器/5升旋转蒸发仪器
公司名称	上海耀特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海耀特 型号:RE-501
公司地址	上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼1378室(上海泰和经济发区)
联系电话	13761696931

## 产品详情

【产品概述】： re-501 (5l) 旋蒸.旋转蒸发仪能在恒温加热、负压条件下旋转形成薄膜,高效蒸发,然后再冷却回收溶媒,特别适合对热敏感物料结晶、分离、溶媒回收等作业,部分机型还能做回流提取.是生物、医药、化工、检测化验、食品行业科研生产的重要仪器设备。

【结构特点】： re-501 (5l) 旋蒸.旋转蒸发仪器是本公司在吸收国际先进技术的基础上最新研发的新一代智能型旋转蒸发仪,能在恒温加热、负压条件下旋转形成薄膜,高效蒸发,然后再冷却回收溶媒,特别适合对热敏物料结晶、分离、溶媒回收等作业,部分机型还能做回流提取。

【功能特性】re-501 (5l) 旋蒸/旋转蒸发仪器 re-501.密封ptfe材料,密封性、耐磨性强. re-501.电子无级调速,运行平稳. re-501.高蒸发效率,高回收率. re-501.清晰显示操控及数据信息界面,转速数显. re-501.埋入式温度传感器,数显控温. re-501.蒸馏,回流可同时进行. re-501.手轮升降,不锈钢耐磨腐蚀水槽. re-501.双回流、一体化标准口冷凝管套接球磨口收集瓶. re-501.阀门式加料管套接四氟乙烯管. re-501.主体结构采用不锈钢,铝合金铸件,造型美观、耐腐蚀. re-501.快速浴槽升降,高效稳定,经久耐用. re-501.关键密封件采用氟胶、氟树脂密封,核心电子控件采用进口件.

### 【技术参数及选型表】re-501 (5l) 旋蒸/旋转蒸发仪器

re-501 (5l) 旋蒸/旋转蒸发仪器	
蒸发速度 (h <sub>2</sub> o)	3l/h
真空度 (mpa)	-0.098
蒸发瓶 (l)	5
收集瓶 (l)	3
控温范围 ( )	室温-99/室温-300
转速 (rpm)	0-120
电机功率 (w)	40
浴锅功率 (kw)	2

电压/频率 (v/hz)	220/50
外形尺寸 (mm × mm × mm)	820 × 400 × 1100

本产品的加工定制是是，品牌是上海耀特，型号是RE-501，蒸发面积是0.8 (m<sup>2</sup>)，功率是2.04 (KW)，外形尺寸是0.82\*0.4\*1.1 (m)，重量是42 (kg)，用途是浓缩，结晶，干燥，回收。，操作压力是减压，结构形式是立式，外形是螺旋管式，运动状况是内循环型