

空调蒸发器 水空调蒸发器 冷凝器

产品名称	空调蒸发器 水空调蒸发器 冷凝器
公司名称	武进区横山桥光豪暖通器材厂
价格	面议
规格参数	品牌:光豪 型号:10P
公司地址	江苏常州市常州市横山桥区芙蓉蓉湖村钱家桥
联系电话	86-051988769692 15951213150

产品详情

供应各规格水空调表冷器

产品简介： 产品的功能及用途该产品是铜管穿铝片式换热器，它采用了先进的机械涨管和圆弧波纹双翻边铝肋片结构型式。机械涨管使铜管与铝肋片接触紧密，圆弧波纹能促进流体紊流，破坏边界层，提高传热系数。先进的结构型式、再加上水路行程，管距，片距设计合理，使得该换热器具有换热性能好，空气阻力小，抗腐蚀性强，结构紧凑，重量轻，外型美观等特点。可加工铜管直径为3/8"，4/8"，5/8",6/8"，4排管/6排管/8排管等可根据客户需要订购，欢迎各位新老朋友来电咨询

产品特点：1.波纹状亲水铝片设计，有利于冷凝水的凝结与滑落；2.先进的加工工艺，采用二次翻边，铜管串铝片，机械涨管工艺而制成； **适用范围:**它可广泛应用于空调、冷却、去湿、采暖等热交换的机器中。

主要产品:工业冷水机,螺杆式冷水机，模具恒温机,料斗干燥机，箱型热风干燥机，蜂巢转轮除湿机，除湿干燥送料三合一，模具除露机,冷风机,吸料机，搅拌机，塑料粉碎机等注塑机周边辅助设备

表冷器的安装及使用：

1.表冷器应设专用支架，不允许用接管来支承表冷器。2.表冷器的供水，回水管路应有良好的保温措施，以减少热损失或避免管道结霜。3.冷、热水管道最高点应设排气点，最低点应设排水管。冬季不使用表冷器时，应将剩余的水放尽，以免结冰冻裂铜管。4.供表冷器用的冷热水，不允许有砂子、铁锈、纤维等杂质。

供应各规格水空调表冷器

产品简介： 产品的功能及用途该产品是铜管穿铝片式换热器，它采用了先进的机械涨管和圆弧波纹双翻边铝肋片结构型式。机械涨管使铜管与铝肋片接触紧密，圆弧波纹能促进流体紊流，破坏边界层，提高传热系数。先进的结构型式、再加上水路行程，管距，片距设计合理，使得该换热器具有换热性能好，空气阻力小，抗腐蚀性强，结构紧凑，重量轻，外型美观等特点。可加工铜管直径为3/8"，4/8"，5/8",6

/8", 4排管/6排管/8排管等可根据客户需要订购, 欢迎各位新老朋友来电咨询

产品特点: 1. 波纹状亲水铝片设计, 有利于冷凝水的凝结与滑落; 2. 先进的加工工艺, 采用二次翻边, 铜管串铝片, 机械涨管工艺而制成; 适用范围: 它可广泛应用于空调、冷却、去湿、采暖等热交换的机器中。

主要产品: 工业冷水机, 螺杆式冷水机, 模具恒温机, 料斗干燥机, 箱型热风干燥机, 蜂巢转轮除湿机, 除湿干燥送料三合一, 模具除湿机, 冷风机, 吸料机, 搅拌机, 塑料粉碎机等注塑机周边辅助设备

表冷器的安装及使用:

1. 表冷器应设专用支架, 不允许用接管来支承表冷器。2. 表冷器的供水, 回水管路应有良好的保温措施, 以减少热损失或避免管道结霜。3. 冷、热水管道最高点应设排气点, 最低点应设排水管。冬季不使用表冷器时, 应将剩余的水放尽, 以免结冰冻裂铜管。4. 供表冷器用的冷热水, 不允许有砂子、铁锈、纤维等杂质。

供应各规格水空调表冷器

产品简介: 产品的功能及用途该产品是铜管穿铝片式换热器, 它采用了先进的机械涨管和圆弧波纹双翻边铝肋片结构型式。机械涨管使铜管与铝肋片接触紧密, 圆弧波纹能促进流体紊流, 破坏边界层, 提高传热系数。先进的结构型式、再加上水路行程, 管距, 片距设计合理, 使得该换热器具有换热性能好, 空气阻力小, 抗腐蚀性强, 结构紧凑, 重量轻, 外型美观等特点。可加工铜管直径为3/8", 4/8", 5/8", 6/8", 4排管/6排管/8排管等可根据客户需要订购, 欢迎各位新老朋友来电咨询

产品特点: 1. 波纹状亲水铝片设计, 有利于冷凝水的凝结与滑落; 2. 先进的加工工艺, 采用二次翻边, 铜管串铝片, 机械涨管工艺而制成; 适用范围: 它可广泛应用于空调、冷却、去湿、采暖等热交换的机器中。

主要产品: 工业冷水机, 螺杆式冷水机, 模具恒温机, 料斗干燥机, 箱型热风干燥机, 蜂巢转轮除湿机, 除湿干燥送料三合一, 模具除湿机, 冷风机, 吸料机, 搅拌机, 塑料粉碎机等注塑机周边辅助设备

表冷器的安装及使用:

1. 表冷器应设专用支架, 不允许用接管来支承表冷器。2. 表冷器的供水, 回水管路应有良好的保温措施, 以减少热损失或避免管道结霜。3. 冷、热水管道最高点应设排气点, 最低点应设排水管。冬季不使用表冷器时, 应将剩余的水放尽, 以免结冰冻裂铜管。4. 供表冷器用的冷热水, 不允许有砂子、铁锈、纤维等杂质。

本产品的加工定制是是, 品牌是光豪, 型号是10P, 功率是2 (KW), 外形尺寸是0.75*1.2 (m), 重量是20 (kg), 用途是水空调柜机散热, 操作压力是常压, 结构形式是立式, 外形是U形管式, 运动状况是内循环型