

J61Y电站截止阀

产品名称	J61Y电站截止阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	680.00/件
规格参数	压力:160公斤 型号:J61Y 材质:碳钢
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

电站截止阀产品介绍：

电站截止阀也称电站专用截止阀，电站截止阀与其他截止阀产品相比的特点是高温高压，独特的自密封设计，压力越高，密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点。制造验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101的规定。磅级电站截止阀的结构长度按E101的规定。阀体焊接坡口按ANSI B16.25的规定或按用户提供的尺寸。阀盖填料函尝试合理，填料加缓蚀剂，密封可靠，开关平稳。阀门具有上密封结构,保证阀门开启运行时阀杆处不会外漏。

电站截止阀应用范围：

电站截止阀适用于Class1500~3500Lb、工作温度-29~570 的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上切断或接通介质。适用介质为：水、油品、蒸汽等非腐蚀性介质。

电站截止阀结构特点：

- 1.产品设计制造按ASME B16.34、E101标准，可与进口设备配备使用。
- 2.阀门中腔采用压力自紧式密封结构，内腔压力越高密封性能越好。
- 3.支管两端为对焊连接，适应不同的接管要求。
- 4.阀瓣、阀座的密封面采用stellite司太立钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温，抗擦伤性能好、使用寿命长。
- 5.阀盖填料函尝试合理,填料加缓蚀剂,密封可靠,开关平稳。

6.阀门具有上密封结构,保证阀门开启运行时阀杆处不会外漏。

7.电动截止阀的开启和关闭由电动装置来控制，电动装置分别配有专用电机、减速器、转矩控制机构，现场操作机构，手动、电动切换机构。除就地操作外，还可进行远距离操作。

电站截止阀标准规范：

设计制造标准：ASME B16.34、E101

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

产品型号

对接焊端

产品型号

GB12224ANSI B16.25

J61Y – P54/100V

J61Y - 200

J61Y - P54/140V

J61Y - 250

J61Y - P54/170V

J61Y - 320

J61Y - P57/170V

性能规范

型号

公称压力PN (MPa)

试验压力 (MPa)

适用温度 ()

适用介质

强度试验

密封试验

J61Y - 200

20.0

30

22

425

水蒸汽油品

J61Y - 250

25.0

37.5

27.5

J61Y - 320

32.0

48

35.2

J61Y - P54/100V

P54/100V

30

11

540

J61Y - P54/140V

P54/140V

40

15.4

J61Y - P54/170V

P54/170V

48

19

J61Y - P57/170V

P57/170V

63

19

570

标准与规范

设计与制造

结构长度

压力 – 温度等级

试验标准

E101JB/T3595DL/T531

E101JB2766GB/T15188.1

E101JB/T3595

E101JB/T9092

主要零件材料

零件材料

材料牌号

阀体

WCB A105

WC6 12Cr1MoV

WC9 12Cr1MoV

阀盖

WCB A105

WC6 12Cr1MoV

WC9 12Cr1MoV

阀瓣

WCB A105

WC6 25Cr2MoV

WC9 25Cr2MoV

阀杆

2Cr13 / 1Cr17Ni2

25Cr2MoV

25Cr2MoV

阀座

25 + STL

304

304

密封环 (垫片)

增强柔性石墨 / 软钢

填料

增强柔性石墨

阀杆螺母

ZCuAl10Fe3 / D2

J61Y

型号

公称通径DN (mm)

尺寸 (mm)

重量Kg

d

L

H

Do

J61Y-200

50

55

350

497

350

100

109

600

806

600

J61Y-250

10

10

110

230

150

3.8

20

19

150

272

180

6.8

25

22

180

308

250

11.2

32

26

180

308

250

11.8

40

36

250

493

350

36.5

50

42

250

493

350

36.5

65

56

340

775

450

120

80

64

390

848

500

150

100

84

480

910

600

240

J61Y-P54/100V

10

12

110

170

150

2.5

20

23

150

270

200

9.2

25

27

180

270

200

9.5

32

32

180

365

250

15

40

36

250

493

320

38

50

45

350

580

320

75

65

57.6

430

605

350

105

80

74

470

660

500

115

100

84

480

910

600

250

J61Y-320J61Y-P54/140V

10

10

110

230

150

3.8

20

19

150

272

200

6.8

25

22

180

318

250

11.2

32

26

180

308

250

11.8

40

36

250

493

350

36.5