

H61Y焊接式电站止回阀

产品名称	H61Y焊接式电站止回阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	680.00/件
规格参数	压力:160公斤 型号:H61Y 材质:碳钢
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

焊接式电站止回阀引用标准：

设计与制造：E101 JB/T3595 DL/T531

结构长度：E101 JB2766 GB/T15188.1

压力温度等级：E101 JB/T3595

试验与检验：E101 JB/T9092

焊接式电站止回阀用途：

焊接连接的止回阀适用于公称压力PN20.0~32.0Mpa，工作温度 540（其中P(57)170V工作温度为570）的石油、化工、水力、火力电站等各种工况的管路上，切断或接通介质。适用介质为：水、油品、蒸汽等。

焊接式电站止回阀结构特点：

1.产品设计制造按E101和JB/T3595-93标准的规定，结构合理，性能优良，造型2.阀门中腔采用压力自紧式密封结构，介质压力越高,密封性能越好。

3.支管两端为对焊连接，适应不同的接管要求。

4.阀瓣、阀座的密封面采用司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温，抗擦伤性能好、使用寿命长。

5.高温耐压部件采用优质耐热合金钢制造,安全可靠,性能稳定,使用寿命长。

焊接式电站止回阀主要零件的材料说明：

阀体

WCB、25

2Cr1MoV

WC6

WC9

阀盖

25

12CrMoV

阀瓣、阀座

25堆STL钴基硬质合金

12CrMoV STL钴基硬质合金

密封环

增强柔性石墨