

TS-V-36W一体化振动变送器

产品名称	TS-V-36W一体化振动变送器
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:蓉科 型号:TS-V-36W 产地:上海
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

产品详情

TS-V-36W一体化振动变送器

TS-V-36W一体化振动变送器为了机组（汽轮机、压缩机、水泵、电机、风机、离心机、齿轮机等）运行安全和高效率，旋转机械需要应用各种各样的传感器。没有传感器提供必要的运行信息，用户很难发现机器处于危险和不经济的运行状态。（科动仪器仪表）的传感器设计和制造，是与机械的测量参数相一致的，这些测量参数是根据用户的维修方案决定的。传感器的选择在机器检测中是最重要的一步。

TS-V-36W一体化振动变送器技术参数：

供电电源：22V~28VDC，有容错保护，正、负极性任意连接。振动量程：多种振动型式和量程可选频率响应：标准 5~2000HZ，-3dB 经频率补偿、滤波有多种选择敏感方向：±3%壳体材料：316L不锈钢壳体，内部用环氧树脂密封灌装电气隔离：500Vrms电路和壳体隔离输出连接：有三种1.带接线盒端子输出2.连接器输出3.电缆直接输出输出信号：有两中1两线振动电流信号2.四线为1.+两线缓冲信号缓冲输出：传感器加速度动态信号缓冲输出，用于波形采集、振动分析。灵敏度 100 mV/g, ±3%。输出电阻：100欧姆。电流输出: 与速度峰值/有效值或位移峰峰值成比例的4~20mAdc电流。负载能力 500欧姆：冲击极限：1000g环境保护：防护等级为IP67温度 -40~100 湿度 100%短时间耐水浸（1m）