

# 广州耐普蓄电池NP2-1500 2V1500AH银行系统储能照明

产品名称	广州耐普蓄电池NP2-1500 2V1500AH银行系统储能照明
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:NPP/耐普 型号:NP2-1500 产地:广州
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

寿命长

自放电率极低

容量充足

使用温度范围宽

密封性能好

导电性好

充电接受能力强

可靠的防爆排气系统

?????????

????????????????????????????????

????????????????????????????

????????????????????????4mm?????16.7Hz????????????????????????

????????????????????20cm?????????1cm?????????3????????????????????

????????25????????????????????3????????????1Ca????????????75????

????????25????????????0.1ca??48????????????????????95????

????????????????2ca??5??10ca??5????????????

??????

UPS?????

??????

????????

??,??????

??

安全性能好

正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

放电性能好放电电压平稳,放电平台平缓。

耐震动性好

完全充电状态的电池完全固定,以4MM的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

耐冲击性好

完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次。无漏,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

耐过放电性好

25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

耐过充电性好

25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

1.性能佳

2.免维护设计

外壳采用密封式设计,确保蓄电池不漏液无酸雾,不腐蚀,并在充电时的气体基本吸收清空原成电解液

#### 4.自放电损失少

采用高品质材料制造，自放电电流小，自放电造成的容量损失小，减轻蓄电池维护工作

安全可靠，自放电小，性能佳持久蓄电，具有优越性

#### 3.寿命长

铅酸蓄电池本身的性能，历史悠久，生产、化成工艺成熟，决定了铅酸蓄电池的寿命的长短。

#### 5.绿色环保

电池放完电后可循环使用可用充电方法获得复原能再次使用电池既节约成本，又减少电池对环境的污染

#### 安装注意事项

- 1)按上下方向正立放置为原则，禁止倒立使用电池。
- 2)不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。
- 3)在安装过程中要注意绝缘。
- 4)在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。
- 5)不要把不同种类的蓄电池混合使用。
- 6)不要让电池与有机溶剂接触。

#### 使用注意事项

- 1)确认使用条件符合厂家的规格要求。
- 2)初次使用或长期放置后使用一定要充电维护。
- 3)UPS用的电池是用于浮充使用，如果频繁使用蓄电池(类似循环使用)，将严重影响蓄电池寿命。
- 4)定期进行蓄电池检查。
- 5)如发现电槽变形及漏液现场，请不要使用，应以更换。
- 6)端子处如果连线不紧，有引发火灾的危险性。
- 7)建议如无断电情况可3-6月做一次放电，如发现低于初期容量的50%时应及时更换电池。

内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；

适应温度广； 安全防护报警系统；

自放电小； 应急照明系统；

使用寿命长； 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；

安全防爆； 电动工具,电动玩具；

独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；

产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；

符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

????????????????????20cm?????????1cm?????????3??



