

## 1.1249结构钢DIN冷拔

产品名称	1.1249结构钢DIN冷拔
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

上海威力集团的1.1249产品组合包括板材、管材、型材、建材、you特钢（备有质量you异的特种钢板、特种圆钢和特种钢管）、不锈钢（库存国外的gao性能特殊不锈钢）以及有色金属的产品（钛及镍基合金）。所出售的每一批产品都有相所出的质bao证明书。

德国CK70 C70G(1.1249)结构钢的化学成分C碳：0.68-0.75Si硅:0.15-0.35Mn锰: 0.20-0.35P磷:

0.025S硫: 0.035Cr铬: -Ni镍:--Mo:-B:-N:0.007 结构钢的热加工、热处理与力学性能1.

热加工温度/ :1000-8002. 热处理温度/ :A:退火:650-700 B:正火:830-850 C:淬火:790-820 ,水D:回火:550-660E:表面硬化:780-810 3. 表面硬度HRC:60-644.

力学性能(热处理后, )尺寸/mm: 16,16-40抗拉强度MPa:780-930 740-980屈服强度MPa:560

480伸长率%:11 13面收缩率%:25 30冲击功J:21 211.1249由于数控车床加工是一项精度高的工作，而且它的加工工序集中和零件装夹次数少，所以对所使用的数控dao

ju提出了更高的要求，SKD11厂家在本文中讲述数控机床如何正确选择合适的dao ju，数控机床回参考点的过程数控机床的回参考点时根据检测元件的不同分jue对脉冲编码器方式和增量脉冲编码器方式两种，使用jue对脉冲编码器作为反馈元件的系统，在机床安装调试后，正常使用过程中，SKD11厂家发现只要jue对脉冲编码器的后备电池有效，此后的每次开机，都不必再进行回参考点操作。