

95型钢制拖链 钢铝拖链

产品名称	95型钢制拖链 钢铝拖链
公司名称	沧州金凯马机床附件制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:95 材质:钢制
公司地址	中国 天津市 天津市西青开发区一支路56号
联系电话	86 022 83922071/83920786 13920118722

产品详情

不锈钢拖链

钢制拖链，非常适合在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、风管上，起牵引和保护作用。

钢铝拖链的使用最早起源于德国，后来国内引用并创新结构。

现在的钢制拖链已经广泛使用在机床上，

保护了电缆等也使机床整体看起来更美观。

钢制拖链，矩形金属软管，防护套，波纹管、包塑金属软管都属于线缆防护产品，钢制拖链分为钢制钢制拖链，塑料钢制拖链。钢制钢制拖链由钢铝组合而成可以定做，塑料钢制拖链又称工程钢制拖链，坦克链。

钢铝拖链根据使用环境和使用要求的不同分为桥式钢制拖链，全封闭钢制拖链，半封闭钢制拖链三种。

钢铝拖链的主体是由链扳(优质钢板镀铬)支撑扳(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成，使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产生扭曲变形，链扳经镀铬处理外形效果新颖结构合理，灵巧强度高,钢性好不变形，安装方便，使用可靠,易拆装，尤其是采用高强度耐磨材料，合金铜为轴销，提高了产品的耐磨强度，弯曲更灵活，阻力更小，降低了噪音，从而可保证长时间使用不变形,不下垂。

拖链可适应最大移动速度40米/分。

2. 拖链在最大移动速度时，噪声声压级不大于68分贝。

3. 拖链安全使用寿命不小于1 00万次(往复)。

钢制拖链规格

有45、65、95、125、180、225、250型，拖链宽度可按用户要求定做，弯曲半径从50-800之间。有三种支撑板的形式。(1)当拖链需承载较大管、缆负荷时、应选用高强度支撑板——整块式(2)当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时。可选用支撑板——分开式(3)安装管缆的规格品种较多时，可选用支撑板——框架式

本产品的品牌是金凯马，型号是95，材质是钢制，适用机床是皆可，负载能力是88，负载重量是55，不支撑长度是555（mm），矩形孔径是55（mm），支撑板最大孔径是60（mm），是否库存是是，是否批发是是，尺寸是26