

TL125III钢制拖链，TL125III金属拖链

产品名称	TL125III钢制拖链，TL125III金属拖链
公司名称	沧州金聚升机床附件制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:TL125 材质:金属
公司地址	河北省沧州市盐山县城南开发区
联系电话	0317-6344976 15231671544

产品详情

1. 支撑板内腔孔径 $d1 = d + 0.1d$ (取整数)。其中 d = 电缆、电缆、液、气软管的外径。2. 根据支撑板内腔最大孔径 d_{max} 来确定链板高度 h_g 和拖链号 tl_{xx} 。3. 根据拖链功能要求来确定支撑板型式的拖链的弯曲半径；当拖链需承载较大管、缆负荷时、应选用高强度支撑板 | 型(整块式)。当管缆的接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时。可选用支撑板 II 型。属分开式类型支撑板。安装管缆的规格品种较多时，可选用支撑板 III 型(框架式)。4. 根据安装管缆的数量来决定支撑板宽度 b_1 , 从而可得拖链宽度 b 。5. 拖链使用场合或受环境影响时，需要采用钢带防护支撑板时，请与本公司另行提出

参 项/ 型 号	tl45	tl65	tl95	tl125	tl180	tl225	tl250
节 距	45	65	95	125	180	225	250
弯 曲 半 径 (可 根 据 客 户 要 求 订	50	70,90,115,125, 145,185	115,145,300,25 0,300	200,250,300,350,470,500, 575,700,750	250,300,350,450,490, 600,650	400,450,600,750,800, 850,1000	400,450,500,600, 800,1000

做)							
拖链最小宽度	35	50	60	80	100	160	190
拖链高度	32	49	75	96	144	200	220
拖链长度	由用户按需求自定						
支撑板最大孔径	-	32	50	75	110	146	166
允许不用支撑轮长度	4	5	9	10	10	12	14
形式							

本产品的品牌是金聚升，型号是TL125，材质是金属，适用机床是皆可，负载能力是1000，负载重量是1000，不支撑长度是1000（mm），矩形孔径是200（mm），支撑板最大孔径是100（mm），是否库存是是，是否批发是是，尺寸是TL125