

# 全封闭塑料拖链 工程塑料拖链 活动线槽 承重坦克链

产品名称	全封闭塑料拖链 工程塑料拖链 活动线槽 承重坦克链
公司名称	河北亨泰机床附件制造有限公司
价格	120.00/米
规格参数	品牌:亨泰 型号:TZP56*200 材质:尼龙
公司地址	河北省沧州市开发区东海路9号
联系电话	0317-3095198 13303379775

## 产品详情

塑料拖链的用途和特点：

- (1) 适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护的作用。
- (2) 拖链的每一节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨，可高速运动。
- (3) 拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、超重运输设备、自动化仓库等。

塑料拖链的结构

- (1) 拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。
- (2) 相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径r可有不同的选择。
- (3) 单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。
- (4) 另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。

塑料拖链的基本参数

- (1) 材料：增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，阻燃，高低温时性能稳定，可以使用在室外。
- (2) 抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。

(3) 运行速度和加速度 (具体速度、加速度视运行情况而定)。

(4) 运行寿命

拖链型号：

承重拖链：

tz25\*25 tz25\*38 tz25.50 tz25\*55 tz25\*57 tz25\*77 tz25\*103

tz35\*50 tz35\*75 tz35\*100 tz35\*125 tz35\*150 tz35\*165 tz35\*175 tz35\*200 tz35\*250  
tz35\*300

tz45\*50 tz45\*60 tz45\*75 tz45\*100 tz45\*125 tz45\*150 tz45\*165 tz45\*175 tz45\*200  
tz45\*250 tz45\*300

tz56\*75 tz56\*95 tz56\*125 tz56\*150 tz56\*200 tz56\*250 tz56\*300 tz56\*400 tz62\*75  
tz62\*95 tz62\*125 tz62\*150 tz62\*200 tz62\*250 tz62\*300 tz62\*400

tz65\*100 tz65\*125tz65\*150 tz65\*175 tz65\*200 tz65\*250 tz65\*300 tz65\*125

tz80\*75 tz80\*95 tz80\*125 tz80\*150 tz80\*175 tz80\*200 tz80\*250 tz80\*300 tz80\*350  
tz80\*400，以上拖链规格均为纯尼龙材质

本产品的品牌是亨泰，型号是TZP56\*200，材质是尼龙，适用机床是皆可，负载能力是20，负载重量是13，不支撑长度是30000 (mm)，矩形孔径是200 (mm)，支撑板孔径是56 (mm)，是否库存是是，是否批发是是，尺寸是56\*200