

<精心制作>工程塑料尼龙拖链拖链,穿线工程塑料拖链,坦克拖链

产品名称	<精心制作>工程塑料尼龙拖链拖链,穿线工程塑料拖链,坦克拖链
公司名称	盐山县精益机床附件制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:tl95 材质:不锈钢板
公司地址	盐山县王信工业区精益路一号
联系电话	86-03178377828/6344828/4000718667

产品详情

盐山县精益机床附件制造有限公司专业生产工程塑料拖链，有tl-1，tl-2，tl-3三大系列上百种规格型号。

用途和特点

- (1) 适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护的作用。
- (2) 拖链的每一节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨，可高速运动。
- (3) 拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、超重运输设备、自动化仓库等。

拖链的结构

- (1) 拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。
- (2) 相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径r可有不同的选择。
- (3) 单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。

(4) 另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。


拖链的基本参数

(1) 材料：增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，阻燃，高低温时性能稳定，可以使用在室外。

(2) 抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。

(3) 运行速度和加速度：最高速度可达5米/秒，最高加速度可达5米/秒²（具体速度、加速度视运行情况而定）。

(4) 运行寿命：在正常架空使用情况下，可达500万往复运动次数



技术参数

外型尺寸(高×宽)	内腔半径(高×宽)	弯曲半径参数	节距	联接器参数													
				a1	a2	a3	a4	d	e	f	k	h	l1	l2	l3	l4	
50×92	30×52	100 150 200	65	56	11	48	11	6.4	20	35	10	75	95	35	15	3	
50×100	30×60			8	1												
50×125	30×85			64	12	56	11										
50×150	30×115			6	9												
50×175	30×135			89	15	82	14										
60×92	40×52	75	75	56	11	48	11	6.4	25	45	10	95	11	5			
60×100	40×60			8	1												
60×125	40×85			59	13	51	12										
60×150	40×115			3	5												
				84	15	76	15										
		8	0														
		10	18	10	17												

				9	3	1	5											
60 × 175	40 × 135			13	20	12	20											
				4	8	6	0											
70 × 150	45 × 102	150 200 250	90	84	20	79	19	8.4	30	55	10	10	12	40	20	3		
					0		3					5	5					
70 × 175	45 × 125			11	22	10	21											
				1	5	4	8											
70 × 200	45 × 152			13	25	12	24											
				6	0	9	3											
70 × 225	45 × 175			16	27	15	26											
				1	5	4	8											
80 × 150	55 × 102		100	96	19	89	18	8.4	30	55	10	11	13					
					0		3					5	5					
80 × 175	55 × 125			12	21	11	20											
				1	5	4	8											
80 × 200	55 × 152			14	24	13	23											
				6	0	9	3											
80 × 225	55 × 175			17	26	16	25											
				1	5	4	8											
90 × 200	65 × 150	200 250 300	110	14	25	13	24	8.4	30	55	10	11	14					
					0	3	3					5	5					
90 × 250	65 × 200			19	30	18	29											
				0	0	3	3											
90 × 300	65 × 250			24	35	23	34											
				0	0	3	3											
90 × 350	65 × 300			29	40	28	39											
				0	0	3	3											
100 × 200	75 × 150		120	14	25	13	24	8.4	30	55	10	11	15					
					0	3	3					5	5					
100 × 250	75 × 200			19	30	18	29											
				0	0	3	3											
100 × 300	75 × 250			24	35	23	34											
				0	0	3	3											
100 × 350	75 × 300			29	40	28	39											
				0	0	3	3											

注：有关更新更详细的产品信息请向我方索取样本资料。

相关资料：风琴式防护罩，丝杠防护罩，钢铝拖链，塑料拖链，机床工作灯，机床防护罩。

本产品的品牌是精益，型号是tl95，材质是不锈钢板，适用机床是磨床，负载能力是200，负载重量是3000，不支撑长度是5000（mm），矩形孔径是50（mm），支撑板最大孔径是30（mm），是否库存是是，是否批发是是，尺寸是600