

ASEM工业平板电脑通讯端口故障维修

产品名称	ASEM工业平板电脑通讯端口故障维修
公司名称	东莞市固远机器人维修有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	品牌:ASEM 安装方法:机架安装 尺寸:5.6英寸
公司地址	东莞市南城街道天安数码城C2栋305室
联系电话	13826983149 13592782635

产品详情

如何选择工业显示器如何选择工业显示器1、首先确定安装方法、尺寸、面板结构、信类型和LCD性能等产品和工程要求。安装方法分为机架安装、倒装芯片、嵌入式、开放式和模块化。机架式用于工业控制柜、机箱等设备。

机箱一般为U，1U相当于44CM。常用的有4U、6U、8U等。倒装芯片从机柜背面翻转，只有液晶显示区显示在机柜正面。嵌入式直接嵌入柜前，并通过侧钩固定。2、尺寸工业器的尺寸通常为5.6英寸、6.4英寸、8.4英寸、10.4英寸、12.1英寸、15英寸、17英寸、19英寸和20.1英寸。

也了相应的产品。3、面板结构面板通常由镁合金、冷轧钢、镀锌板、不锈钢板、热浸镀锌板、压铸铝等制成。4、信类型VGA和接口用于信接口。5、液晶显示器性能亮度：由于大多数板显示器都用于室内环境房间，因此亮度约为250-300cd/m²(尼特)，对角线尺寸为15英寸的LCD是常用的。

但是，由于环境光较强，LCD背光的亮度容易超过亮度，这种显示器的亮度水不能令人满意地用于工业环境。此外，ASEM工控触摸屏一体机维修通常用于工业环境，这也会降低显示器的亮度，使其看起来更暗。在、工业和公共信息亭的应用中，所需亮度至少为450cd/m²。