

PC基础创新塑料(美国)XHT4143 NA5D003T 高流动 汽车外部零件

产品名称	PC基础创新塑料(美国)XHT4143 NA5D003T 高流动 汽车外部零件
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:基础创新塑料(美国)代理商 型号:XHT4143 NA5D003T 产地:美国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

PC基础创新塑料(美国)XHT4143 NA5D003T 高流动 汽车外部零件

封装

袋装

颜色

本色

是否进口

是

牌号

XHT4143 NA5D003T

产地

美国

销售方式

品牌经销

品名

PC

加工级别

注塑级

产品规格

25KG

可售卖地

全国

类型

标准料

形式

颗粒

应用领域

建筑应用;汽车外部零件;照明应用

特性

高流动

品牌

基础创新塑料(美国)

LEXAN XHT4143 resin

Polycarbonate

SABIC Innovative Plastics

产品说明：

XHT4143 is a high flow, UV stabilized, high heat polycarbonate copolymer blend with an HDT/Af of 162C. It is

available in a range of opaque and limited transparent colors.

物性信息：

基本性能号
添加剂
特性

[E121562-100321027](#)

紫外线稳定剂
共聚物

流动性高

外观

耐热性，高
不透明

可用颜色

加工方法

清晰/透明
注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

-- 1.20

-- 1.21

熔流率（熔体流动速率）(330 ° C/2.16 kg) 25

溶化体积流率（MVR）(330 ° C/2.16 kg) 24.0

收缩率 - 流动 (3.20 mm) 0.60 到 0.95

吸水率

饱和, 23 ° C 0.33

平衡, 23 ° C, 50% RH 0.25

机械性能额定值单位制测试方法

-- 1	2730
--	2750
抗张强度 屈服 2	77.0
屈服	78.0
断裂 3	69.0
断裂	67.0
伸长率 屈服 4	7.0
屈服	7.0
断裂 5	50
断裂	50
弯曲模量 50.0 mm 跨距 6	2600
-- 7	2600

弯曲应力

--

80.0

屈服, 50.0 mm 跨距 8

120

筒式梁能额定值强度制测试方法

-30 ° C

9.0

23 ° C

11