

SK3302100 sk3326107德国威图Rittal电柜空调

产品名称	SK3302100 sk3326107德国威图Rittal电柜空调
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

储存盒1的上表面活动插设有十根插杆14，插杆14靠近固定块2的一端活动贯穿滑块13活动插设在储存盒1内部，用来对固定板12进行限位，在使用时，当插杆14拔出时，固定板12可以移动，当插杆14插入时，固定板12无法移动，从而可以对固定板12进行限位。

24.通过采用上述技术方案，使插杆14能够对固定板12进行限位。

25.移动块22的两侧均固定安装有滑条23，滑条23滑动设置在固定块2内部，移动块22远离缓冲板21的侧面固定安装有四个弹簧24，用来进行缓冲，在使用时，当储存盒1受到冲撞时，冲撞的物体首先和缓冲板21相接触，此时弹簧24在外力的作用下收缩，将冲撞的力道卸去，从而能够进行缓冲，弹簧24远离移动块22的一端固定连接在固定块2内部。

26.通过采用上述技术方案，使弹簧24能够进行缓冲。

27.储存盒1内滑动安装有两块限位块3，用来对更换槽进行掩盖，储存盒1内开设有两个更换槽，更换槽和滑槽相连通，限位块3滑动安装在更换槽内部，从而能够对更换槽进行掩盖，限位块3的两侧均固定安装有限位条31，限位条31滑动设置在储存盒1内部。

28.通过采用上述技术方案，使限位块3能够对更换槽进行掩盖。

29.盖板11的上表面转动安装有限位杆16，限位杆16靠近储存盒1的一端转动卡设在储存盒1内部，限位杆16的外表面固定安装有圆盘18，且圆盘18转动安装在盖板11内部，用来对限位杆16进行限位，从而限位杆16只能在储存盒1内转动。

德国威图Rittal

德国威图Rittal电柜空调

RITTAL电柜空调SK3302100 sk3370320 sk3326107

Rittal外循环风扇3396248

Rittal内循环风扇3396265

Rittal空调上风机3396270

Rittal空调下风机3396317

Rittal温度控制器SK3100.000

Rittal加热器SK3106000,100-240VAC,20W