

Hostaform LX90 POM LX90GC15玻璃纤维

产品名称	Hostaform LX90 POM LX90GC15玻璃纤维
公司名称	东莞市虹霏塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:美国塞拉尼斯 规格:25KG/包 颜色:本色
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街35号(注册地址)
联系电话	15118562776 15118562776

产品详情

Hostaform LX90GC15

Acetal (POM) Copolymer

Celanese Corporation

15% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

Preliminary Data Sheet Hostaform LX90GC15 is a specialty metallic appearance acetal copolymer grade that is integrally colored and has a nominal 15% fiber glass loading. This grade provides additional strength and stiffness over unfilled acetal grades while presenting a metal appearance surface. Besides material, optimal finish for specialty metallic parts is dependent on proper drying, gate design, knit line locations, and special processing. Please contact Celanese Technical Service for assistance with your application. Chemical abbreviation according to ISO 1043-1: POM

物性信息：

玻璃纤维增强材料
特性

玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量
刚性, 良好

RoHS 合规性

良好的强度
联系制造商

外观	金属化 - 染色	
树脂ID (ISO 1043)	POM	
物理性能额定值单位制测试方法		1.50
收缩率		
垂流动方向		1.2
流动方向		0.70
吸水率 (饱和, 23 ° C)		0.85
机械性能额定值单位制测试方法		5500
拉伸应力 (断裂)		75.0
拉伸应变 (断裂)		4.0
弯曲模量 (23 ° C)		5200
简支梁性能额定值单位制测试方法		
-30 ° C		4.0
23 ° C		4.0
热性能额定值单位制测试方法		

0.45 MPa, 未退火	161
1.8 MPa, 未退火	155
熔融温度 1	166
线形热膨胀系数	
流动	5.0E-5
横向	1.0E-4