

# Hostaform LX90Z LX90Z XAP2 气味低POM

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | Hostaform LX90Z LX90Z XAP2 气味低POM |
| 公司名称 | 东莞市虹霏塑胶有限公司                       |
| 价格   | .00/件                             |
| 规格参数 | 厂家:美国塞拉尼斯<br>规格:25KG/包<br>颜色:本色   |
| 公司地址 | 广东省东莞市常平镇塑华街35号(注册地址)             |
| 联系电话 | 15118562776 15118562776           |

## 产品详情

# Hostaform LX90Z XAP

Acetal (POM) Copolymer

Celanese Corporation

产品说明：

Preliminary Data Sheet Hostaform acetal copolymer grade LX90Z XAP2 is UV stabilized material available in a range of molded in metallic colors generally for automotive interior applications. In addition, Hostaform LX90Z XAP2 has lower volatile emissions as required for some automotive interiors. Besides material, optimal finish for specialty metallic parts is dependent on proper drying, gate design, knit line locations, and special processing. Please contact Celanese Technical Service for assistance with your application. Low Emission Performance [VDA-275] <5 PPM

物性信息：

基 漆 催 劑

特性  
用途

紫外线稳定剂  
低挥发  
汽车领域的应用

RoHS 合规性  
外观

汽车内部零件  
联系制造商  
金属化 - 染色

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| 物理性能额定值单位制测试方法                 | 1.43 |
| 溶化体积流率 (MVR) (190 ° C/2.16 kg) | 8.00 |
| 收缩率                            |      |
| 垂直流动方向                         | 1.4  |
| 流动方向                           | 2.3  |
| 吸水率 (饱和, 23 ° C)               | 0.75 |
| 机械性能额定值单位制测试方法                 | 2700 |
| 拉伸应力 (屈服)                      | 54.0 |
| 拉伸应变 (屈服)                      | 8.0  |
| 弯曲模量 (23 ° C)                  | 2900 |
| 冲击性能额定值单位制测试方法                 |      |
| -30 ° C                        | 4.0  |
| 23 ° C                         | 4.0  |

热性能  
热膨胀系数  
值单位制测试方法  
0.45 MPa, 未退火

147

1.8 MPa, 未退火

90.0

熔融温度 1

166

线形热膨胀系数

流动

9.0E-5

横向

1.0E-4