

# 埃美柯可拆卸水表，LXLY-E型螺翼式水表，埃美柯螺翼式水表

产品名称	埃美柯可拆卸水表，LXLY-E型螺翼式水表，埃美柯螺翼式水表
公司名称	广州翁山贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Amico/埃美柯 型号:LXLY-E
公司地址	广州市番禺区大石街大山朝阳东路166号351
联系电话	18924132252

## 产品详情

a、过载流量 $q_4$ —水表在短时间内能符合最大允许误差要求，随后回到额定工作条件下仍能保持计量特性的极限最大流量；它是“常用流量” $q_3$ 的1.25倍。b、常用流量 $q_3$ —在额定工作条件下的最大流量

，在此流量下符合最大允许误差要求。提示：此流量不是水表工作的最佳流量，而是最大流量。c、分界流量 $q_2$ ——在“常用流量” $q_3$ 和最小流量 $q_1$ 之间。它将流量范围划分成各有特定最大允许误差的“高区”和“低区”两个区的流量。分界流量 $q_2$ 是最小流量 $q_1$ 的1.6倍。d、最小流量 $q_1$ ——水表示值符合最大允许误差的最低流量值，它与“常用流量” $q_3$ 有一个固定比例关系。

### 2使用条件编辑

水温：不超过40（热水表 90\ \prime ） 水压：不大于1mpa 压损： 0.03mpa

### 3示值误差编辑

从分界流量到过载流量为 $\pm 2\%$ (热水表为 $\pm 3\%$ )冷热水表从最小流量到分界流量(不包括分界流量)均为 $\pm 5\%$

### 4产品特点编辑

本水表为可拆卸式，既不必把水表从管道上拆下，只须打开上盖，便可取出机芯修理或更换；计数器为全封闭。可不停水更换9种口径水表，3种机芯，通用性强。压力损失小、寿命长。

本产品的加工定制是否，品牌是Amico/埃美柯，型号是LXLY-E，类型是E型水表，结构形式是螺翼式水表，精度等级是A级，公称通径是65-200（mm），公称压力是1.0（MPa），分界流量是25-250（m<sup>3</sup>/h），工作温度是40（ ），最大刻度是9999999，最小读数是0.05