

防水型硅酸盐板厂家

产品名称	防水型硅酸盐板厂家
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	8.00/块
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 规格:1000*500mm
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

防水型硅酸盐板厂家 厂家 硅酸盐（铝镁）制品和材料广泛应用于各种工业、华骏研究及日常生活中。复合硅酸盐（铝镁）保温材料是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构，静电型无机保温材料含镁、铝、硅酸盐（铝镁）的非金属矿质 - 海泡石为基料，复合一定数量的辅助原材料和填充料再加入定量的化学添加剂；采用新工艺、利用新技术加工制作而成。防腐保温 防水型硅酸盐板 市场价格 复合硅酸盐（铝镁）板具有良好的环保性能，表现在无粉尘，不扎手，拆除的垃圾品容易处理，对环境无害，对无害，所有原料全部为安全环保的材料，无放射性，无致病性。复合硅酸盐（铝镁）板具有良好的环保性能，表现在无粉尘，不扎手，拆除的垃圾品容易处理，对环境无害，对无害，所有原料全部为安全环保的材料，无放射性，无致病性。复合硅酸盐（铝镁）板具有的经济性表现在，该品作为保温材料使用寿命在15年以上，且因为被保温设备的维护拆卸后可以重复使用，因此具有极高的性价比。复合硅酸盐（铝镁）板具有超高的安全性因为改频的所有原料都选用无机非金属矿物材料，材质本身具有不燃的性能，因此复合硅酸盐（铝镁）板保温材料根据GB8624-2006分级体系，具有A1级不燃性能，这一性能决定了复合硅酸盐（铝镁）板可以在800度以下的环境中使用，特别是在对消防有较高要求的地下车库或者隧道，地铁以及对校方有特殊要求的场合所谓硅酸盐（铝镁）指的是硅、氧与其它化学元素（主要是铝、铁、钙、镁、钾、钠等）结合而成的化合物的总称。它在地壳中分布极广，是构成多数岩石（如花岗岩）和土壤的主要成分。由于其结构上的特点，种类繁多（硅酸盐（铝镁）矿物的基本结构是硅 氧四面体；在这种四面体内，硅原子占据中心，四个氧原子占据四角防水复合硅酸盐（铝镁）板。这些四面体，依着四面体，依着不同的配合，形成了各类的硅酸盐（铝镁））。它们大多数熔点高，化学性质稳定，是硅酸盐（铝镁）工业的主要原料。针对有关方面对建筑外墙复合硅酸盐板保温材料防火性能的担心，中国复合硅酸盐保温材料工业协会日前发出倡议书，呼吁制造企业坚持“从我做起”，严格生产板理，为社会提供高质量的复合硅酸盐保温材料产品，杜绝不符合国家规定的劣质产品流入市场。硅酸盐（铝镁）类保温材料的同类产品，如气凝胶毡，适用温度区间类似，-50~650，但导热系数为硅酸盐（铝镁）类保温毡的一半，仅0.018W/(m·K)，常有两种产品相互交替使用。技术指标规格指标品名容重(kg/m³)常温导热系数(W/MK)使用温度(°C)憎水率(%)耐火性吸水率(%)规格复合硅酸盐（铝镁）毡30~800.035-40~70098不燃21000*500(30-80)600*400复合硅酸盐（铝镁）板80~1500.033-40~80098.5不燃2用户自选产品规格、型号、包装毡：1000X500X30(40-80)mm;纸箱包装，0.25m³/箱国家建筑材料质量监督检验中心监制中国电力石油化工绝热协会定点生产企业详情请登陆廊坊华骏保温材料有限公司网址或咨询当地经销商工作时间：星期一至星期日：上午5:00-晚上11:30(节假日不休)质量保证：华骏保温材料有限公司

所生产的产品，均由国家行业标杆机构检测，性能优异于国家检测标准！国家建筑材料质量监督检验中心对产品生产全过程的质量监控，确立经济且有效的质量保证体系。硅酸盐（铝镁）类保温材料的同类产品，如气凝胶毡，适用温度区间类似，-50~650，但导热系数为硅酸盐（铝镁）类保温毡的一半，仅0.018W/(m·K)，常有两种产品相互交替使用。技术指标规格指标品名容重(kg/m³)常温导热系数(W/MK)使用温度(°C)憎水率(%)耐火性吸水率(%)规格复合硅酸盐（铝镁）毡30~800.035-40~-70098不燃21000*500(30-80)600*400复合硅酸盐（铝镁）板80~1500.033-40~80098.5不燃2用户自选产品规格、型号、包装毡：1000X500X30(40-80)mm;纸箱包装，0.25m³/箱国家建筑材料质量监督检验中心监制中国电力石油化工绝热协会定点生产企业详情请登陆廊坊华骏保温材料有限公司网址或咨询当地经销商工作时间：星期一至星期日：上午5:00-晚上11:30(节假日不休)质量保证：华骏保温材料有限公司所生产的产品，均由国家行业标杆机构检测，性能优异于国家检测标准！国家建筑材料质量监督检验中心对产品生产全过程的质量监控，确立经济且有效的质量保证体系。防水型硅酸盐板厂家