

SIEMENS西门子吉林省大连市（授权）伺服电机一级代理商——西门子东北总代理

产品名称	SIEMENS西门子吉林省大连市（授权）伺服电机一级代理商——西门子东北总代理
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子总代理:PLC 西门子一级代:驱动 西门子代理商:伺服电机
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房
联系电话	15915421161 15903418770

产品详情

1. ES001 规则：用户界面语言英语中文

用户界面语言将设置为“英语”。这样，所有新建的项目都具有编辑和参考语言，并且所有系统常量都设置为英语。理由：为了使所有系统常数都可以使用相同的语言，必须将用户界面语言设置为通用的统一语言。

都是国内的项目的话选择中文，有国际化需求的话统一英文。

2. ES002 规则：助记符“国际”

助记符(编程语言的语言设置)应设置为“国际”。理由：所有系统语言和系统参数均设置为与系统无关。这样就可以在团队中的程序员之间进行无缝协作。

3. ES003 建议：编辑器中的非比例字体

对于编辑者，建议使用非比例字体（等宽字体）。所有字符都具有相同的宽度，并且代码，单词和缩进的表示形式是统一的。推荐设置为Consolas，字体大小为10磅。理由：与带有Consolas的Courier New相反，重点是相似字符之间的区别。它是专门为编程环境设计的。常规>脚本/文本编辑器常规>STL(语句表)
PLC编程>LAD/FBD

4. ES004规则：具有两个空格的智能缩进

对于指令的缩进，使用两个空格。选项“缩进”将设置为“智能”。制表符在基于文本的编辑器中是不允许的，因为制表符的宽度会被不同地解释和显示。理由：通过此设置，即使使用不同的编辑器，也可以提供统一的演示文稿。

5. ES005规则：操作数的符号表示

操作数的表示设置为“符号”理由：编程是完全符号化的。

6. ES006规则：符合IEC的编程

为了符合IEC编程，默认情况下，每个新块都将启用IEC检查。理由：启用此设置后，每个新块都将启用IEC检查。反过来，这确保了类型安全地使用变量。

7. ES007规则：通过HMI/OPC UA/Web API进行显式数据访问

禁用从HMI/OPC UA/Web API可访问性和可写性接口，来限制外部应用程序对内部数据的访问。理由：外部应用程序应该只能访问被明确启用的内部数据。

8. ES008规则：启用自动值评估（ENO）

EN / ENO机制负责自动评估类型定义的值边界及其操作。理由：启用此设置后，系统正在执行评估，另请参见“SE003规则：处理ENO”。

9. ES009规则：自动评估数组边界

必须打开对数组边界的自动评估。理由：在编译时已经评估了保持在数组边界内的可能性。可以避免越界访问

